

梅花型圆型插板阀 PZ73H-16C 手动对夹刀闸阀

产品名称	梅花型圆型插板阀 PZ73H-16C 手动对夹刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73Y、X-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

梅花型圆型插板阀 PZ73H-16C 手动对夹刀闸阀采用手动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力 PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ73H-10C/16C）、不锈钢，具有排渣功能的的闸阀。采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

梅花型圆型插板阀 PZ73H-16C 手动对夹刀闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

梅花型圆型插板阀 PZ73H-16C 手动对夹刀闸阀零部件材料】：

阀体

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

梅花型圆型插板阀 PZ73H-16C 手动对夹刀闸阀连接尺寸】：

压力MPa

口径DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

-

65

46

180

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8-M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8-M20

280

200

60

335

295

265

540

360

250

68

390

350

320

630

12-M20

300

78

440

368

780

400

350

500

460

428

885

16-M20

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

600

154

725

685

1450

20-M27

600

700

165

895

840

800

1700

24-M27

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

800

1.6

99

200

220

250

340

405

355

310

12-M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16-M27

640

545

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

910

788

24-M36

1025

1125

998

28-M36

1255

1170

28-M42

1485

1390

32-M48

梅花型圆型插板阀 PZ73H-16C 手动对夹刀闸阀产品特点：

1.超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。

占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。

2.闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。

3.上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活。

4.闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。