

高性能智能二维数据采集器（！保质两年！）

产品名称	高性能智能二维数据采集器（！保质两年！）
公司名称	北京卓普信条码科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	类型:数据采集器 型号:zps-9500A 墨轮尺寸:00（mm）
公司地址	中国 北京市海淀区 苏家坨镇后沙涧七区9号楼5单元102室
联系电话	86 010 62420237/52581116 13520031997

产品详情

类型	数据采集器	型号	zps-9500A
墨轮尺寸	00（mm）	印字速度	00（mm/秒）
功率	3.0（W）	重量	400（kg）
外形尺寸	190*80*25（mm）	品牌	zps
扫描速率	200（线/秒）	适用对象尺寸	360（mm）
OEM	否	质保	2（年）

同级产品性价比最高

zps型便携式数据采集终端是卓普信全新推出的工业极条码采集终端；拥有最好的性价比，采用3.2寸超大tft-lcd真彩显示屏拥有同类产品中最高显示分辨率；高质量的激光扫描引擎，将高质量的扫描引擎与模糊逻辑技术进行整合，提供卓越的扫描性能，对印制不良和低对比度的条码也有很好的解码效果，可以轻松扫描精细的条码。

工业极设计，更符合人体工程学

它小巧轻便，适用于单手操作；大键盘，触感舒适；带有el背光显示，屏幕上可显示更清晰的图形和字符；坚固耐用，可承受1.2米高度跌落到水泥地面的多次冲击，ip54密封标准，适用于高强度应用。

高内存空间

并且可通过sd卡提供最高达1g的存储空间。通过usb实现高速同步，可实现大量数据的快速传输。

开放的windows ce 5.0核心操作系统

win ce. net 5.0简体中文操作系统加上主频高达400mhz的处理器，为用户提供了开放的应用环境和强大的信息处理能力。

技术规格:

物理特性	
尺寸：	190x80x25mm
重量：	400g（带标准电池）
键盘：	38-键
环境	
工作温度	-15 - +50
相对湿度：	5%-95%（无凝露）
存储温度：	-20 - +60
防水防尘等级：	ip54
跌落承受规格：	可承受1.2m高处多次跌落到水泥地面的考验
电源	
标准电池：	3.7v 2950mah锂离子电池
内部备用电池：	17mah
操作系统	
windows ce 5.0操作系统（多语言）	
微处理器	
samnsung 400 mhz cpu	
音频/视频格式	
wav avi	
存储器	
flash 128mbram 64mb	
sd插槽	
最大支持1gb flash ram	
应用程序开发	
提供sdk、相关的demo	
显示屏	
彩色8.9厘米（3.2英寸）240 x 320反光型tft液晶屏	

标准通信

usb2.0主机和客户端

内置无线通信选件

wi-fi , wlan (无线局域网) 符合ieee802.1b/g标准、 蓝牙、 rfid

gprs通信模块 850/900/1800/1900mhz -108db ppp udp tcp、 等 , 可选配

扫描系统

内置激光扫描引擎 (可选配一维-3500元、 二维-4800元)

充电器

标准充电器 5v 3.0a

配件

usb数据线 触摸笔 (机器有手写功能)

皮革背包 屏幕保护膜 充电底座