

PZ73X-10C手动插板阀

产品名称	PZ73X-10C手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73H、F-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-10C手动插板阀、手动耐磨刀型闸阀, PZ73H、F-10C手动对夹式插板阀概述:

阀体为平板状结构、与管道对夹连接, 闸板采用单闸板, 一侧与阀体阀座密封, 背面与阀体另一侧之间楔形接触, 密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块, 阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

PZ73X-10C手动插板阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷, 密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

PZ73X-10C手动插板阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8

PZ73X-10C手动插板阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ73X-10C手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D2	D1	H
1.0 MPa	50	48	100	125	285
	65	120	145	298	10
	80	51	135	160	315
	100	155	365	8-M16	14
	125	57	185	210	400
	150	240	475	8-M20	280
	200	70	265	295	540
	250	320	350	630	12-M
	300	76	368	780	
	350	428	460	885	16-M
	400	89	482	515	990
	450	532	565	1100	20-M
	500	114	585	620	1200
	600	685	725	1450	20-M
	700	127	800	840	1700
	800	898	950	2000	24-M