

# 氯化橡胶防腐漆 氯化橡胶防腐漆

产品名称	氯化橡胶防腐漆 氯化橡胶防腐漆
公司名称	昆明新大制漆有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:氯化橡胶防腐漆 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	云南省昆明市西山区碧鸡镇长坡办事处下华哨村
联系电话	86 871 8423034 13577068600

## 产品详情

类型	氯化橡胶防腐漆	用途	金属防腐涂料
按溶剂类型分	油性漆	品牌	新大
颜色	各色		

### crp-50 氯化橡胶防腐面漆heavy-duty

coating产品简介由氯化橡胶、改性树脂、颜料及有机溶剂调制而成的一类防腐蚀面漆。用途适用于桥梁、港口机械、海上建筑，户外铁塔。化工设备，煤气贮罐以及化工大气环境的金属结构等表面作防腐蚀面漆。特性 漆膜干燥快，附着力好； 具有优良的耐水性及一定的耐化学药品性；

耐候性及耐户外曝晒性优良。技术参数主要成分：氯化橡胶、改性树脂、颜料颜色：各色

密度：约1.2kg/l干燥时间：标准厚度的单涂层(干膜 $23 \pm 3 \mu\text{m}$ ， $25 \pm 2$ ，50%r.h.)表干：0.5h实

干：24h干燥时间随温度和湿度的不同而有所不同漆膜厚度：湿膜：100微米干

膜：30微米使用温度：90 包装规格20l安全性闪点：38 voc：510g/l储存存放于阴凉、干爽；通风

的库房，严防烟火、高温。在5~30 之间未开封保存，产品自生产之日起，保质期为24个月。施

工重涂间隔：大于6h配比：单罐装熟化时间：开罐经充分搅拌后即可使用适用期：无限制涂刷面积：

理论上，1kg本产品可以涂刷8.3平方米(干膜厚度30微米时)。实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙度而

不同。施工方法：刷涂、滚涂、普通喷涂及高压无气喷涂。稀释：视施工的难易程度及温度的高低，可

用适量氯化橡胶漆专用稀释剂对施工粘度进行调整，稀释度不超过5%

。刷涂滚涂：对于新的或未上漆的表面通常10份涂料加不超过0.5份稀释剂；

正常使用时可不稀释。普通喷涂：10份涂料加0.5份稀释剂。无气喷涂：通常不建议稀释。清洗：施工工

具及设备使用后请立即用稀释剂洗净。表面处理喷砂除锈：sa2.5级手工除锈：st3级涂有车间底漆的表面

需经二次除锈至st3级。配套前道配套涂料：crp-30f氯化橡胶铁红防锈漆，crp-40mf氯化橡胶云铁防锈漆

使用建议1. 施工前先阅读使用说明书；重要声明——请仔细阅读本资料是基于新大的研究并且认为是正

确的。然而，由于使用产品的条件和方法非我们所能控制，因此本资料不得用于替代产品在用于施工

之前就其是否完全满足您特定要求所需要的初始测试。除非新大向您提供一份特定的书面适用性担保。

新大的唯一担保是该产品满足新大的出厂要求。特别是，新大不作其它任何明示或暗示的担保，并且您

能获得的排他性补救和新大对违反保证的唯一责任仅限于退款或更换产品。新大明确声明不承担偶发性

或附带性的任何责任。新大提供现场服务，但不负监督责任。新大提供的使用建议不得作为侵犯任何特

定专利或特定规范的诱导因素。2. 开罐后充分搅匀罐内涂料；3. 如有需要可按照说明加入适量的稀释剂。切勿过量稀释；4. 施工时避免让漆刷或滚筒沾上过量涂料；5. 已稀释的涂料不要倒回原包装内；6. 请尽快用完已开罐的涂料。配套示例底材配套煤气贮罐外壁底漆：crp-30f氯化橡胶铁红防锈漆(2层)中间漆：crp-40mf氯化橡胶云铁防锈漆(1层)面漆：crp-50氯化橡胶防腐面漆(2层)施工注意事项：请勿在湿度大于85%时施工。安全、健康、环保方面的说明

涂料罐必须盖紧并放置于小孩触不着的地方。此产品含有危害健康的原料，请勿吞入口中。切勿嗅吸涂料或呼吸喷涂时产生的漆雾。打磨漆膜表面时应戴上适当的口罩。

使用涂料时，最好能戴上防护眼镜。若不慎溅入眼睛，马上用大量清水冲洗并到医院就诊。若涂料溅到皮肤，应先抹去涂料，用适当的清洗剂清洗，再用肥皂加清水洗净。

涂料在使用及待干过程中要保证有良好的通风环境。

在通风不足的情况下进行喷涂时，应配有适当的供氧设备，所有的供氧设备必须符合经认可的标准。

运送涂料时要特别小心，注意保持罐盖向上的正立位置。

当涂料打翻外漏时，用砂或泥土覆盖后清理掉。切勿将涂料倒入下水道或排水管。

弃置涂料废物时应符合环保标准。