

逆变二氧化碳焊机 华意隆

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 逆变二氧化碳焊机 华意隆 |
| 公司名称 | 昆山威尔工业器材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:华意隆 型号:MIG200Y 作用原理:逆变 |
| 公司地址 | 玉山镇朝阳西路274号 |
| 联系电话 | 86 0512 57333971 |

产品详情

品牌 华意隆 型号 MIG200Y
作用原理 逆变

co2气体保护焊机功能及特点将送丝机和电源于一体化。操作简单、方便。焊接速度快，引弧成功率高。具有连续电弧不间断。焊接飞溅小、熔池深、焊接平稳、焊缝成型好，且抗热抗裂性能好，受热变形小。适用于低碳钢。可选配多种焊丝。适用于0.8mm以上中、厚薄板焊接。

逆变焊机 mig200y各项详细参数

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 输入电源电压 (v, hz) | 三相380 ± 10% 50/60 |
| 额定输入电源容量 (kva) | 6 |
| 额定输出电流 (a) | 200 |
| 输出电流调节范围(a) | 50-200 |
| 额定输出电压调节范围(v) | 16.5-24 |
| 额定输出电压(v) | 24 |
| 负载持续率 (%) (25) | 60 |
| 效率 (%) | 85 |
| 功率因数 (cos) | 0.93 |
| 重量 (kg) | 34 |
| 外形尺寸 (mm) | 655 × 295 × 610 |
| 绝缘等级 | f |
| 外壳保护等级 | 1p23 |
| 送丝速度 (m/min) | 2.5-13 |
| 送丝机形式 | 内置inside |
| 焊丝盘直径 (mm) | 270 |
| 后吹时间 (s) | 1 ± 0.5 |
| 保护接地电缆 (mm ²) | 2.5 |
| 适用厚度 (mm) | 0.8 |
| 焊丝直径(mm) | 0.8/1.0 |