

巴氏硬度计-铝巴氏硬度计-板材硬度计-硬度

产品名称	巴氏硬度计-铝巴氏硬度计-板材硬度计-硬度
公司名称	沈阳宝特仪器有限公司
价格	9880.00/台
规格参数	产品类型:巴氏硬度 型号:934-1 测量范围:0-100HBA
公司地址	辽宁省沈阳市沈河区长青街35号514室（万泉）
联系电话	13998107139

产品详情

产品类型	巴氏硬度	型号	934-1
测量范围	0-100HBA	试验力	98 (N)
允许最大高度	150 (mm)	重量	0.5 (kg)

巴氏硬度计

应用说明：

* 巴氏硬度计主要用于测试铝及铝合金。测试铝合金型材、板材、管材主要采用韦氏硬度计，测试纯铝、较软铝合金，超厚铝合金、铝合金棒材及组装后的铝合金制品（例如铝合金门窗、消防梯等）应使用巴氏硬度计。* 相关标准：astm b648《巴柯尔硬度计测量铝合金硬度的试验方法》。* 巴氏硬度计还用于测试玻璃钢（玻璃纤维增强塑料）、硬塑料等。* 相关标准：gb/t3854-2005《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》。astm d2583-07《巴氏硬度计测量硬塑料压痕硬度的试验方法》。* 巴氏硬度计的改进型可用于较软塑料、很软的金属、皮革、橡胶等。

产品简单：

* 一种轻便的压痕式硬度计。* 单手操作，无需使用经验，在任何场合，只要伸手可及，均可测试。* 测量范围宽。从很软的纯铝到特别硬的铝合金均可测试，有效测量范围相当于布氏硬度25~150hbw。* 应用面广。934-1型可用于测试铝及铝合金、铜及铜合金、玻璃钢、硬塑料等。其改进型可用于测试铅、锡等特软金属及软塑料、橡胶、毛毡、皮革等。* 灵敏度高。仪器有100个刻度，灵敏度远高于铝合金行业常用的韦氏硬度计。* 无需支撑。只接触试样一侧即可测试，无需移动或支撑试样，适于超大、超厚工件及组装件。* 换算方便。通过换算表可得到布氏、洛氏、维氏、韦氏等硬度值。* 符合中国标准gb/t3854-2005，美国标准astm b648-2000。

主要技术参数：

压针：26°截头圆锥，端面直径0.176mm 量程：0~100hba，相当于25~150hbw 分辨率：0.5hba 示值误差：硬度范围42~52hba ± 2hba 硬度范围84~88hba ± 1hba 重复性误差：硬度范围42~52hba ± 2hba 硬度范围84~88hba ± 1hba 重量：0.5kg

专业供应：各种硬度计，数显压力机，冲击试验机，卧式拉力试验机，端子拉力测试仪，简易拉力机，专用试验机夹具，检测海绵的仪器，各种材料检测拉力机，链条拉力机，拉链拉力机，服装拉力试验机，牛皮纸拉力试验机，咬力强度测试机，屈服强度试验机，管材拉力试验机，金属材料试验机，电线拉力试验机，光纤光缆拉力试验机，pcb板拉力试验机，纤维材料拉力试验机，纸板拉力试验机，粘强强度测试仪，轮胎材料试验机，泡棉拉力机，皮革拉力机，海绵拉力机，不锈钢带抗拉压强度试验机，钢丝拉力试验机，铝型材料拉力试验机，铁丝拉力机，铜带拉力试验机，铝带拉力试验机，复合材料拉力机，玻璃钢抗拉压强度试验机，纤维拉力试验机，安全带拉力机，皮带拉力试验机，打包带拉力机，无纺布拉力机，编织带拉力机，导线拉力机，尼龙线拉力机，铜芯线拉力试验机，线绳拉力机，钢丝绳拉力机，线束端子拉力机，拉力试验机维修，剥离强度测试仪，拉伸强度测试仪，包装材料试验机，撕裂强度试验机，复合材料试验机，压缩强度试验机，粘结强度试验机，线材拉力试验机，海绵拉力试验机，汽车配件材料试验机，扭转试验机系列，弯曲试验机系列，高分子材料试验机，编织带拉力试验机，抗拉压强度检测仪，液压万能材料试验机，橡胶拉力试验机系列，金属材料拉力试验机，塑料薄膜拉力机，服装厂用拉力机，电线电缆拉力试验机，板材万能材料试验机，非金属材料拉力试验机，生物力学测试仪器，拉力实验机，粘合强度试验机，结合强度试验机，热封强度试验机，剥离强度试验机，拉伸强度试验机，抗拉强度试验机，剪切强度试验机，弯曲强度试验机，拉伸强度实验机，电子拉力实验机，电子万能实验机，抗拉试验机，抗拉实验机，纤维拉力机，碳纤维拉力机，编织带拉力机，医用胶布拉力机，胶带拉力机，电线拉力实验机，电线拉力机，端子拉力实验机，端子拉力机，电子元件引脚拉力机，pcb剥离试验机，铜皮剥离试验机，剪切实验机，铜材拉力实验机，铝合金拉力实验机，铝合金拉力机，橡胶硬度计，拉力计，薄膜拉力机，薄膜拉力实验机，力学试验机，金相实验仪，金相测试机，金相试验机，拉力测试机，拉伸测试机，强度测试机，测试机架，电子测试机架，试验机维修，试验机改造，铝合金硬度计，韦氏硬度计，涡流测厚仪，镀层测厚仪，涂层测厚仪，扭力计，拉力仪，测力器，冲击机，金属冲击机，金属冲击试验机，夏比冲击试验机，橡胶拉力机，塑料拉力机，金属拉力机，绳索拉力机，绳子拉力机，安全带拉力机，弹簧拉力机，弹簧压力机，木板试验机，木材试验机，木材拉力机，木材抗折机，木材弯曲试验机，冲击低温试验仪，冲击试验低温仪，铝合金测厚仪，瓶盖扭力测试仪，金属弯曲试验机，材料拉力实验机，棒材拉力实验机，板材拉伸实验机，板材拉伸试验机，结构试验机，纽扣拉力机，沈阳拉力机，大连拉力机，哈尔滨拉力机，长春拉力机，武汉拉力机，长沙拉力机，天津拉力机，郑州拉力机，拉力机维修，苏州拉力机，昆山拉力机，温州拉力机，便携式硬度计，沈阳硬度计，天星硬度计，沈阳铝合金硬度计，沈阳推拉力计，测力器，沈阳测力计，沈阳万能试验机，大连万能试验机，长春万能试验机，武汉拉力计，沈阳拉力机，大连拉力计，长春拉力计，吉林拉力计，辽宁拉力计，大连拉力计，哈尔滨拉力计，黑龙江拉力计，天津拉力计，昆山拉力计，苏州拉力计，河北拉力计，长沙拉力计，郑州拉力计，十堰拉力计，哈尔滨电子万能试验机，沈阳低温槽，东北拉力机，钢筋弯曲试验机，沈阳冲击试验机，长春冲击试验机，哈尔滨冲击试验机，金属冲击试验机，水泥压力试验机，沈阳测厚仪，天星测厚仪，沈阳涡流测厚仪，镀层测厚仪，长春扭力计，哈尔滨扭力计，沈阳扭力计，强力机，强度机

标准配置

主机备用压针（2支）高值标准硬度块（1块）低值标准硬度块（1块）校正扳手支脚仪器箱