

四氟矩形滑板橡胶支座 德阳橡胶支座厂家 易于更换 2022新闻

产品名称	四氟矩形滑板橡胶支座 德阳橡胶支座厂家 易于更换 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

四氟矩形滑板橡胶支座 德阳橡胶支座厂家 易于更换 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

板式橡胶支座常用型号：

圆形板式橡胶支座：GYZ板式橡胶支座/GYZF4板式橡胶支座/GYZ橡胶支座/GYZF4橡胶支座

矩形板式橡胶支座：GJZ板式橡胶支座/GJZF4板式橡胶支座/GJZ橡胶支座/GJZF4橡胶支座

板式橡胶支座适用温度：

氯丁胶型：+60 ~ 25 2、天然胶型：+60 ~ -40

四氟矩形橡胶支座的安装：

1、四氟支座上下钢板与桥梁的连接。

a、为保证四氟滑板支座更换方便，将梁底预埋钢板与支座钢板分开用螺栓或焊接连接。

b、为防止四氟滑板支座滑出不锈钢板以外，在支座上钢板处刻槽将不锈钢板锚于槽中，以增加抗震性能。

c、在支座下钢板安放支座位处要扣5mmshen度刻槽，将支座置于槽口，以增加支座抗滑承载力。

2、上下钢板同梁底、支承垫石用环氧树脂砂浆粘结，可采用如下配比（按重量份）环氧树脂6101：100；苯二甲酸二丁脂：12；乙二胺：8-10（或三乙烯四胺：14-15）；水泥或石灰粉或细砂：250-300，因乙二胺在夏季固化过快，建议夏季用三乙烯四胺，春冬季用乙二胺。

3、四氟支座必须设置防尘罩，防尘罩用5mm厚橡胶片或尼龙纤维布制成，四周用不锈钢压条和不锈钢螺丝钉固定。

1、四氟板式支座位作活动支座位用，应同普通板式支座位配套使用。

2、安装四氟支座位必须jing心细致，支座位按设计支座位中xin准确就位。

3、四氟支座位安装后若发现问题需要调整时，可顶起梁端，在四氟支座位底面与支承垫石（或钢板）之间铺涂一层环氧树脂砂浆来调节。

4、当梁体有纵向坡度时，可将上钢板加工成相应坡度的楔形来调节，使四氟支座位同不锈钢板的接触面保持水平。

5、支座位四氟面的储油凹槽坑内，安装时尖涂刷充满不会发挥的“295-3硅脂”作润滑剂，以降低摩擦系数。

6、与四氟板接触的不锈钢板表面不允许有sun伤，拉毛现象；以免zeng大摩阻系数及损坏四氟板。

7、落梁时，为fang止梁与支座位发生纵横向滑移，宜用木制三角垫块在梁体两侧加以定位，待落梁工作全部完毕后拆除。

8、为fang止梁（上部构造）的横向移动，在支座位或上部构造两侧需设防滑挡块。