

橡胶塑料树脂纤维玻璃硬度计

产品名称	橡胶塑料树脂纤维玻璃硬度计
公司名称	沈阳宝特仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:橡胶硬度计 型号:LX-D 测量范围:橡塑
公司地址	辽宁省沈阳市沈河区长青街35号514室（万泉）
联系电话	13998107139

产品详情

产品类型	橡胶硬度计	型号	LX-D
测量范围	橡塑		

lx-a橡胶硬度计

功能：

lx-a型橡胶硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试。

符合标准：din 53505,astm d2240 iso/r868,jis r7215；

执行标准：gb/t531-99,gb2411-80,hg/t2489-93,jjg304-2003

技术参数：

高精度；

易操作，易携带；

可选配hlx-ac型橡胶硬度计测试机架；

最大量程：100 ha；

推荐测量范围：10-90 ha；

外型尺寸：115*60*25(mm)；

压针行程：2.5 mm；

压针头部尺寸：0.79mm；

净重：0.5kgs。

lx-c微孔材料硬度计

功能：

lx-c型微孔材料硬度计是测定压缩率为50%时应力为0.5kg/cm²以上的含有发泡剂制成的橡塑微孔材料硬度，也可用于类似硬度的其他材料。产品符合hg/t2489及其它相关标准的要求。

技术参数：

高精度；

易操作，易携带；

可选配hlx-ac型橡胶硬度计测试机架；

最大量程：100 hw；

推荐测量范围：10-90 hw；

外型尺寸：115*60*25(mm)；

压针行程：2.5 mm；

压针头部尺寸：sr2.5mm；

净重：0.5kgs。

lx-d橡胶硬度计

功能：

lx-d型橡胶硬度计广泛应用于一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试。

符合标准：din 53505,astm d2240 iso/r868,jis r7215；

执行标准：gb/t531-99,gb2411-80,hg/t2489-93,jjg304-2003

技术参数：

高精度；

易操作，易携带；

可选配hlx-d型橡胶硬度计测试机架；

最大量程：100 hd；

推荐测量范围：10-90 hd；

外型尺寸：115*60*25(mm)；

压针行程：2.5 mm；

压针头部尺寸：sr0.1mm；

净重：0.5kgs

blx-d测试机架

功能：

blx-d型橡胶硬度计测试机架专用于配套lx-d型橡胶硬度计。机架上端配置专用定荷砝码，来测量橡胶的硬度值。其测试原理科学，结构紧凑、合理，使测试的稳定性和准确度进一步得到提高。并且使用高硬度的金属平台代替了传统的玻璃平台，有效避免了玻璃平台易碎的缺点。

技术参数：

结构更紧凑、合理，操作简单；

可选配lx-d型橡胶硬度计组合成专业的试验机；

外形尺寸：100*212*250(mm)；

净重：16kgs。

blx-ac测试机架

功能：blx-ac橡胶硬度计测试机架专用于配套lx-a，lx-c型橡胶硬度计，其测试原理科学，结构紧凑、合理，使测试的稳定性和准确度进一步得到提高。并且使用高硬度的金属平台代替了传统的玻璃平台，有效避免了玻璃平台易碎的缺点。

技术参数：

结构更紧凑、合理，操作简单；

可选配lx-a,lx-c型橡胶硬度计组合成专业的试验机；

手动加载，操作简单；

外形尺寸：100*212*250(mm)；

净重：10 kgs；