

## 塑料预应力波纹管 预应力钢筋波纹管 定做南昌 2022新闻

产品名称	塑料预应力波纹管 预应力钢筋波纹管 定做南昌 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

塑料预应力波纹管 预应力钢筋波纹管 定做南昌 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

预应力塑料波纹管按类型分圆形塑料波纹管 and 扁形塑料波纹管两种：圆形波纹管按其内径尺寸可分以下规格(按内径标示，单位为mm)：45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、110、120、130；扁形塑料波纹管按其内径尺寸划分(长轴\*短轴)：50\*19、60\*22、70\*22、90\*25；

预应力塑料波纹管受到大多数高架桥、跨桥、预制桥梁、混凝土桥梁、钢绞线桥梁、现浇桥梁等各大桥梁路桥工程者的青睐，这些优势很明显的，预应力塑料波纹管连接方式，主要表现在下面这三点：

- 1、5-10米定长的预应力塑料波纹管两头有螺旋头，直接将其旋在一起即可，连接方便简单省时省力。
- 2、可以将预应力塑料波纹管与波纹管直接热熔焊接在一起。
- 3、使用预应力塑料波纹管连接。

- 1.具有一定的强度，能足以保持其形状，并抵抗施工中的破坏、穿透或变形;
- 2.具有足够的柔性，以便能适应特殊形式的预应力筋铺设的需要;
- 3.具有一定抗磨性，以防孔道在传索、张拉时，预应力筋将成孔破坏。
- 4.波纹管内横截面面积至少为预应力筋的2~2.5倍
- 5.具有一定密封性，要保证波纹管锚具，波纹管之间的密封连接;
- 6.具有一定的粘结性能力
- 7.摩阻系数  $\mu = 0.12 \sim 0.15$