

新款洛硬度计-便携式磁力洛氏硬度计

产品名称	新款洛硬度计-便携式磁力洛氏硬度计
公司名称	沈阳宝特仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:PHR-100 测量范围:15个标尺
公司地址	辽宁省沈阳市沈河区长青街35号514室（万泉）
联系电话	13998107139

产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	PHR-100
测量范围	15个标尺		

phr-100型磁力式洛氏硬度计

概述

- *世界上第一台依据洛氏硬度试验原理设计的，只需要单侧接触试样就可测试金属硬度的洛氏硬度计。
- *依靠磁力将洛氏硬度计测头吸附在钢铁表面，不需要对试样进行支撑。
- *测试精度符合标准gb/t230、iso6508，不低于台式洛氏硬度计。
- *测试快速、简便，不需取样，只要有一个可以放下仪器的平面或曲面，任何大型工件都可以测试。
- *测试值不需换算就符合大多数工件的产品标准或图纸要求。
- *在大多数情况下可代替精度不高的里氏硬度计。

应用范围

- *用于测试钢铁工件。
- *可测试组装的、不可切割的、不便移动的大型工件，例如大型模具、钢板、钢管、钢结构、锅炉、压力容器、金属管道等
- *可测试焊缝和热影响区的硬度。

*可直接测试平面试样，增加一个选购的适配器可测试相应直径的管材试样。

*可在水平面上测试，也可在倾斜表面或垂直表面上测试。

主要技术参数

初试验力：10kg

洛氏试验力：60kg、100kg、150kg

加力方式：螺杆加力

压头：120° 金刚石圆锥、 1.588mm硬质合金球

最大磁吸力：>350kg

测试范围：洛氏硬度hrc、hrb、hra等15个标尺

分辨率：洛氏硬度0.5hr

精度：符合gb/t230、iso6508

最小试样尺寸：60 × 180mm

净重：4.9kg

包装总重：7.4 kg