

工厂专用湿帘冷风机推荐标准

产品名称	工厂专用湿帘冷风机推荐标准
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	657.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

降温效特强，来源于采用瑞典专利技术，工艺生产出的降温湿帘。其特点是，有良好的吸水性能和通风性能，质地结实，耐水浸泡不易变型、耐腐蚀、使用寿命长，一般降温可达5-15℃。室内空气每分钟换一次，将异味、粉尘、高温和有毒气体迅速排出室外，达到提高产品质量，杜绝工人患职业病的机会，从而提高工厂经济效益和社会文明效益。

湿帘冷风机日常操作：

1、控制器的操作：当气温高，室内需要降温时，开机直接按“制冷”按钮，将有一分钟延时启动，此属正常现象，一分钟后机组进入“制冷”运行状态；2、底盆的清洗：控制器设有“清洗”按钮，是用来清洗底盆和换水，必须每天清洗一次底盆，以保证送出的风清爽、干净；

3、冷风机

的冷介质为水，所以水源应该长期处于开启状态，并要求有大于1.5Kg每平方米的水压。机组运行时，如没有制冷效果，再检查是否缺水，若缺水，指示灯亮，进一步检查水是否关闭，是否水压不足，进水阀和水泵以及水位感应器是否损坏等；

4、当气温较低（冬季

）或湿度较高（春季、阴雨天气）时，可按“送风”按钮，[冷风机](#)直接将新鲜空气送入室内；5、机组运行半年以上，需清洗一次蒸发器，清洗时水压不能太高，以免冲坏蒸发器；工厂专用湿帘冷风机推荐标准6、停机按“停机”按钮即可；

7、冬季来临时，长时间停用，为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生，应关闭自来水后，再按“清洗”按钮排清水份。工厂专用湿帘冷风机推荐标准

· 产品简介：环保空调，冷风机，水冷风机，节能环保空调是利用水蒸发带走热量的原理，室外新鲜的空气经过水帘降温，过滤后，环保空调将冷空气送入到车间，厂房，能迅速降温4--10度。环保空调，冷风机具有耗电少，每小时用电仅1度电。投资少，效能大，集降温，换气功能于一体。