

# 工厂专用湿帘冷风机组装小窍门

产品名称	工厂专用湿帘冷风机组装小窍门
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

因其产品具有下列优越性越来越被人们认识，从而加以利用。

1、投资少，效能大：在同等面积安装空调机与水冷风机比较，水冷风机是空调总投资的1/2。

2、耗电少，每小时用电仅一度：在同等面积安装空调机与水冷风机相比，耗电量只需传统空调的1/9左右。

3、降温效果特强：在南方地区，水冷风机机组一般降温能达到5~10℃效果，在炎热干燥地区机组降温可达5~15℃，并降温迅速。

4、空气品质好：水冷风机集通风、换气、净化、排味、降温于一体，增加空气含氧量，提高工作效率。全新风正压运行，过滤空气中80%微米以下的灰尘，去除有害气体，有效防止“空调病”。

5.调节湿度：对需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。

6.安装维护便捷：水冷风机可沿外墙立面安装，安装美观，不占用室内空间，无需人员维护，节省维护费用。

7.使用范围广：广泛适用于人员密集场所，有发热设备或高温热源的生产场所，有污染性气体、浓烈异味或粉尘较大场所和空气质量要求较高场所。

环保空调每年次运行前的保养工作:车间[冷风机](#)

拆下环保空调湿帘,开启环保空调水源阀门,检查浮球阀门进水是否顺畅,设定好水槽的深度,装回湿帘架,此时开启环保空调一段时间,检查湿帘是否均匀地浸透水分。工厂专用湿帘冷风机组装小窍门

同时室外新风在通过空调机的“多层波纹纤维叠合物”湿帘时，由于一定比例的水蒸汽混入空气，因此送入房间的新风将增加房间内空气的湿度。由于科瑞莱节能环保空调机适用场所为开敞式或半开敞式，室外新风经空调机降温、加湿后源源不断地进入房间，房间内的污浊空气则被排出室外，从而保证了室内空气的清涼、新鲜，达到了净化室内空气的目的。越波通风节能环保空调机所采用的“多层波纹纤维叠合物”湿帘是瑞典的专利产品，具有良好的吸水性能和通风性能，有效换热面积大，质地结实耐用，保证了空调机工作的高效性和可靠性。空调机循环用水为普通自来水，无须加工处理，这也极大的方便了用户使用。工厂专用湿帘冷风机组装小窍门