

标准碳钢透光孔生产厂家

产品名称	标准碳钢透光孔生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	40.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

透光孔生产厂家7*24小时技术，您还在为选择灌顶透光孔生产厂家而发愁吗，河北厚创是华北地区大型的灌顶透光孔生产厂家，我公司多年来始终坚持：急客户之所急，想客户之所想的经营理念获得了广大客户的一致好评与认可，先后与多家国内大型工程签订长期供货协议，牵手厚创让我貌创宏图伟业。灌顶透光孔厂家，灌顶透光孔厂家优选厚创管道，公司生产的透光孔保材质，产品检验合格率，提供精质的产品，是华北地区优质的灌顶透光孔生产厂家欢迎来电咨询洽谈，合作共赢。透光孔设在罐顶，用于油罐安装和清洗时采光和通风。油罐的采光设在罐顶上，一般为直径500mm的圆孔，平时有孔盖环以螺栓严密封闭。在清理检修油罐时，用以采光、通风和排气。另外当保险活门的操作装置失灵时，还可利用系于透光孔处的钢索来打开保险活门。当罐顶只设立一个透光孔时，应位于进出油管线上方的罐顶上；设两个透光孔时，则透光孔与人孔尽可能沿圆周对称分布，用于采光和通风，但至少有一个透光孔设在罐顶平台附近。透光孔的外缘应距罐壁800-1000mm。地上式油罐的量油孔、阻火器、呼吸阀均组装在人孔盖上。地下埋土式油罐按规定不安装呼吸阀，而是在人孔盖上安装一根伸高距地面4m以上的通气管，把阻火器安装在通气顶端，量油孔则直接安装在人孔盖上。人孔、采光孔、量油孔、透光孔、通气管等的检查维护 对人孔、采光孔应定期检查孔盖垫片是否老化变质；孔盖是否严密，有无漏气现象；孔盖、孔体有无腐蚀等。对量油孔也应定期检查关闭是否严密，开启是否灵活；测量导板有无损伤、腐蚀等。对以上检查中发现的问题，应及时采取相应措施进行维护处理。