

MS800全自动可倾斜式达克罗涂覆生产线

产品名称	MS800全自动可倾斜式达克罗涂覆生产线
公司名称	世晟机械科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世晟机械 型号:MS800 产地:江苏常州
公司地址	江苏省常州市金坛区华城路1788号
联系电话	18896685998

产品详情

产品介绍：

MS800全自动可倾斜式达克罗涂覆设备的设计和制造，是基于使用各种有铬、无铬达克罗涂料（水剂和油剂）对金属工件进行表面涂覆工作，也可用于其它非锌铝涂料的零件表面涂覆、着色或封闭加工。全自动浸甩一体机由浸槽（SUS304）、甩干机构（可倾斜）、槽体、槽盖、涂液搅拌装置、涂液回收装置、涂液温度调节系统、工件回转输送系统（升降采用气缸）、涂液搅拌控制系统和料筐、小车翻转上料装置、伸缩式网带输送机、称重系统。

全自动机械手工作，具有高效、高稳定性、高智能化，模块化的设计和安装，使得工艺参数具有记忆功能并实时监控，另外不同的工件对应不同的程序，一机多用，且可根据不同的需求使用不同的涂料，涂液桶和料框也更换便捷。设备总体布局合理、外形美观，高效、经济实用。严格按照国家标准、规范要求设计制造，确保设备专业性、可靠性和易用易维护性。

本款达克罗涂覆设备适用于：紧固件、标准件等金属需要做防腐涂层的工件。需要做达克罗涂层、锌铝涂层、合金涂层、电镀后封闭涂层等工艺。

产品优点：360° 工件无死角、无积液75° 倾斜（根据工件设计）3分30秒下料超强涂料通用性智能化操控

结构组成：

离心涂覆系统

电气系统机械手上料

自动称重

翻转下料装置

重要部件：

离心电机：德国西门子

液压系统：德国力士乐

控制系统：德国西门子

冷水机：安格斯

技术参数：

技术参数/型号 Technical parameters / model number	
篮筐尺寸 Basket size	800x500（根据工件设计）
浸涂系统最大提升重量 Maximum lifting weight of dip coating system	
工件篮最大装载量 Maximum loading capacity of workpiece basket	
额定装载量 Rated loading capacity	
离心机构倾斜角度 Tilting angle of centrifugal institutions	0-75°（根据工件设计）
冷水机功率 Chiller power	3-5HP
总功率 Total power	30KW

备注：

- 1、具体施工操作及设备调整维护方法可由我公司技术工程师现场指导。
- 2、安全健康防护，请参阅我公司的说明书。