

地下车库环氧地坪漆厂家 北京地下车库环氧地坪漆 河北盈富地坪

产品名称	地下车库环氧地坪漆厂家 北京地下车库环氧地坪漆 河北盈富地坪
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧地坪漆施工前为什么要进行素地处理?

对于广大环氧地坪漆用户而言，想要得到效果佳的环氧地坪地面，则需要环氧地坪漆对素地面有良好的粘附着力，这个除了

涂料产品自身的质量有关以外，也离不开环氧地坪漆施工前对素地的处理。那环氧地坪漆施工前为什么要进行素地处理呢?如果不进

行素地处理，则会对地坪地面带来怎样的影响?

1、粉尘严重

素地表面上有很多砂粒砂石素地出现粉尘，并且砂粒砂石严重则代表素地不够坚实，强度没有达到环氧地坪漆施工的标准

C25以上，在过于疏松的素地上进行环氧地坪漆施工，则影响着地坪漆与基面的粘接力，而且砂粒砂石也会阻碍地坪地面的平整

度，容易导致地平面出现脱层等问题，所以在环氧地坪漆施工前必须将素地疏松的混凝土层去除。

2、坑洼较多

坑并且每个坑洼坑空的深浅不一，而素地出现深浅大小不一的坑洼坑洞，则需要对其进行清除并且填充弥补，否则容易在地坪

施工完成后，坑洞的地方则变成了空鼓的地方，当在进行高强冲击力的作业时，就容易使得地坪出现断裂等情况。高强冲击力的作业

时，就容易使得地坪出现断裂等情况。

环氧地坪漆施工5大难题的解决方法

下面跟大家分享的是环氧地坪漆施工5大难题的解决方法。

1、【工具使用】：在选择施工工具时必须是的辊筒、喷、漆刷、美纹纸等工具及辅助设备，避免因地坪施工工具不良

所导致的质量问题。工具使用，地下车库环氧地坪漆厂家，施工人员都要熟悉的了解施工设备和工具的正确使用方法并熟练的操作施工工具。

2、【基础地面处理】：好的基底是好的环氧地坪漆涂装工作的保证，建议在基础处理时由技术工程师现场进行指导施工，包

括基础打磨的程度，平整度、裂缝的找平修补和处理，油污的清除等工序都要按标准操作作业，处理完毕后，检查基底的质量，避

免质量效果不佳，而导致环氧地坪漆涂装效果不佳。

3、【施工人员技术】：必须对各施工人员进行岗位技术培训，各地坪施工人员应掌握熟悉本施工工艺的各项技术指标及施工

方法，不允许盲目施工、野蛮操作，特别是面漆施工时，一定要有三年以上工作经验的。

4、【施工环境把握】：施工环境的把握和管理—施工环境的把握是指施工现在的温度、湿度及环境卫生的监控和管理，地下车库环氧地坪漆，其次

是施工现场的管理人员必须同总包方及各分包单位进行良好的施工配合工作，必须对地坪漆施工人员进行严格的现场管理并明确现

场管理制度。

5、【材料的质量选择和调配】：必须严格检查、配置所用各项环氧地坪漆材料，所有进场地坪材料都要进行检查，杜合

格产品的使用，其次是材料施工前调配的比较，称量，搅拌时间和搅拌方法都必需标准

地坪漆施工对水泥基面的要求：

1) 要求水泥基面牢固、结实、不起壳，是水泥面与混凝土底一起浇注，以砂浆层起壳现象;如果是先捣混凝土后铺砂

浆找平层，天津地下车库环氧地坪漆，则要求砂浆层厚度大于3cm，如果是跑车的，则砂浆层要更厚一些，以防止车压后砂浆层脱块，分离、粉碎。

2) 要求水泥层表面不起砂、硬度好。要达此目的—一是水泥质量要好，二是与砂子的比例要恰当，一般是水泥沙子的比例要恰

当，一般是水泥砂浆层要充分保养好，适时浇水，防止粉化。

3) 表面平坦、无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。

4) 表面干燥，含水量《6%从时间上看，停车场地坪漆，施工后保养期混凝土是夏季3-4周。或作橡胶垫试验、冬季3-6周，砂浆层夏季2周、

冬季4周。或作橡胶垫试验，即用一块0.5m × 0.5m左右的橡胶板平铺在水泥地上，四周用胶纸封边，四个小时后检查橡胶垫里层是

否有水珠，如无则为表层干燥，可以施工。

5) 地坪表面的PH值应为6.8-8.0。

6) 地面无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣。如有，要设法清除。

7) 用2m直尺和楔型尺检查，平整度不大于5mm。

8) 坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的0.2%，并不大于30mm(尺量检查和作泼水试验)。

地下车库环氧地坪漆厂家-北京地下车库环氧地坪漆-河北盈富地坪由河北盈富地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北盈富地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!