

14mm耐火板 莱克空调加工定制 莱克14mm耐火板规格

产品名称	14mm耐火板 莱克空调加工定制 莱克14mm耐火板规格
公司名称	山东莱克空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市运河经济开发区新区 崇德十三大道2888号瑞冬低碳科技工业园区南区13号
联系电话	15505345553 15505345553

产品详情

14mm耐火板的防火性能优越，采用12mm14mm耐火板可做4小时耐火防火墙。800 不燃烧，1200 无火苗，达到火不燃级别A1级，与龙骨制作的隔断系统，耐火极限达到3小时以上，莱克14mm耐火板批发，遇火燃烧的过程中能够吸收大量的热能，延迟周围环境温度的升高。在干冷和潮湿天气，14mm耐火板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用。

14mm耐火板在使用的的时间过长，如果不注意保养的话，14mm耐火板，就会经常看到14mm耐火板表面有褶皱、裂痕等，这些情况不仅仅会影响防火板的外观，还有使用年限。

如果时间长了也会影响14mm耐火板的性能和质量，那么你知道保养14mm耐火板有哪些知识需要了解呢？下面我们来具体了解一下，如下：

14mm耐火板是不可以被阳光暴晒和雨淋的，这样就会使14mm耐火板的接缝裂开，一旦裂开，将严重影响使用，必须送回原厂返修；还有14mm耐火板安装完毕后，尽量不要拖拽移动14mm耐火板，以防五金部件脱落，如果必须移动，建议多个人一起搬动，并且保持平衡，防止发生形变。然后保持室内通风透气

，以使防火板保持干燥，如果14mm耐火板发霉，莱克14mm耐火板多少钱，就要用熨斗熨烫14mm耐火板发霉部分，直至霉斑消失。

在厂家的选择上，也体现了我们对产品质量的标准控制，所以要严格把关。

1、选用基材、胶粘剂和施工工具。目前市场上常用的基材有细木工板、中密度刨花板、高密度板、蜂窝板、墙板等，在选择时请注意基材应打磨光滑、清洁、无油、厚度均匀。不能用于石膏、石膏板、混凝土、实木或垫层。胶粘剂必须选用强力胶粘剂或白色乳胶，白色乳胶通常采用热压或冷压。请尽量选择碳钢工具。所有切割必须从彩色纸的一侧进行。

2、在14mm耐火板背面和基材表面均匀涂上强力胶。如果基材表面很不平整或吸水性很强，莱克14mm耐火板规格，可能需要涂两次胶水，使表面完全覆盖。胶水的均匀厚度通常取决于刮板齿的高度。

3、将14mm耐火板背面和基材表面的强力胶粘剂挥发至粘接要求。注：由于季节、气候、地域等原因，各品牌强力胶的挥发时间会有所不同。请根据强力胶包装的使用建议，结合实际操作经验和施工条件，确定挥发时间。

14mm耐火板-莱克空调加工定制-莱克14mm耐火板规格由山东莱克空调设备有限公司提供。“玻镁板，菱镁板，排烟风机，防火阀，风口”选择山东莱克空调设备有限公司，公司位于：山东省德州市德城区黄河涯镇德恩公路西侧德州富达玻璃钢制品有限公司院内1号车间，多年来，莱克空调坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。莱克空调期待成为您的长期合作伙伴！