

桥梁充气芯模 橡胶充气芯模厂家绥化 2022新闻

产品名称	桥梁充气芯模 橡胶充气芯模厂家绥化 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁充气芯模 橡胶充气芯模厂家绥化 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

桥梁充气芯模是利用橡胶的高分子特性与高强度纤维布硫化而成的一种可膨胀、收缩的不同形状的膨胀胶囊，与钢模板共同使用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将充气芯模放入中间，并充入压缩空气，充气芯模即伸展膨胀达到其截面设计要求，充气压力根据公司出厂标识而定。从空腔中抽出充气芯模，使用简便，经济耐用，不充气时柔软收缩，任意折叠、卷曲，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力。这是任何传统模板所wu可比拟的。

芯模的保管及维护

- 芯模使用后用清水冲洗不用时应放置同房干燥处，不要触及油剂、酸、碱。
- 现场使用避免触及锐硬物
- 芯模每次脱模后，应立即用刷子（尼龙刷hao）自来水清洗，除qu表面的混凝土以保持表面清洁。
- 芯模如有漏气，封口胶片脱落时，可在需修补处用砂轮打磨，涂刷胶水覆盖胶片修补，纤维撕破处则以胶布覆盖修补。

E、芯模冲洗干净后，按压力表充气，在外放置一小时左右，如压力表数字没有变化

桥梁充气芯模安装使用方法：

1、入模

A、在芯模外表均匀涂抹脱模剂。B、用绳牵引将芯模穿入底有混凝土的钢筋笼内，并使充气嘴处在外放置。

2、充气

A、打开进气阀门充气，充气时用压力表控制监测气压。B、当气压达到使用压力时，将进气阀关闭。（使用压力见表三）C、异型芯模应交替充气直至达到使用压力。

D、注意充气时不得超压

3、固定与浇筑混凝土

A、在捣振混凝土时芯模会上浮，因此，必须上下左右加以固定，一般直径为250mm芯模箍筋间距为80cm，如直径加大，间距相应缩小。