

蚌埠石墨苯板 安徽嘉明|高纯高密

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 蚌埠石墨苯板 安徽嘉明 高纯高密 |
| 公司名称 | 安徽嘉明建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市包河区兰州路88号 |
| 联系电话 | 13965445577 13965445577 |

产品详情

石墨聚苯板绝热能力的提升，降低了有机原料的需求量，减少了环境污染。石墨聚苯板这一外墙保温材料界新宠，其实力不容小觑。常见的外保温就是使用的石墨聚苯板做的外墙保温。石墨聚苯板的保温性能比岩棉板要更高一些，但是防火性能不如岩棉板。石墨聚苯板外墙保温做法的简单介绍：一般使用100mm到200mm厚的石墨聚苯板；石墨聚苯板在外墙上也是采用锚栓固定，然后抹一遍抹面砂浆压入耐碱玻纤网格布，然后抹第二遍抹面砂浆，然后完成保温板的施工。

粘结时使用的粘结胶浆要略稠一些。粘贴保温板时应该首先在保温板上抹上一层胶粘剂。然后将抹上一层胶粘剂的保温板粘在墙上，均匀揉压，并随粘板子随用2000mm靠尺进行检查平整度和垂直度。保温板与保温板之间不允许有碰头胶浆；上下层板要错缝粘贴。在墙面的阴阳角部位，石墨苯板，保温板要咬槎拼接；在门窗洞口处，板的拼缝要与门窗的平行边离开200mm的距离以上。

石墨板的主要特性如今石墨板凭借其所具有的工艺特性，受到石墨加工企业青睐的。石墨板被广泛地应用到电化学、化工、中国冶金、等各行行业中。它可分为：高温、导电、阳极、高纯度、柔性等类型的石墨板。那石墨板的主要特性有哪些呢？内容如下：一、自润滑性优良、寿命长。二、抗化学腐蚀性良好，耐酸碱、腐蚀性强。三、具有热稳定和较高的导热率。

蚌埠石墨苯板-安徽嘉明|高纯高密(图)由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司位于合肥市包河区兰州路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽嘉明在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽嘉明取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽嘉明全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。