

夹心岩棉板 安徽嘉明|耐腐蚀 宣城岩棉板

产品名称	夹心岩棉板 安徽嘉明 耐腐蚀 宣城岩棉板
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

产品详情

外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，竖丝岩棉板，参加适当的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料。岩棉板注意事项，用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，夹心岩棉板，其防潮层也必需是防火的。岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），宣城岩棉板，并压入岩棉板的表层纤维中。

外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料。岩棉板在由棉变成板状的同时计入大量防水剂。沥青防水卷材：用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青，外表撒布粉状、粒状或片状材料制成可弯曲的片状防水材料。岩棉板是经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑。

基层：是指岩棉板外墙外保温系统所依附的建筑外墙位置。保温层：是由憎水性岩棉板组成，在外保温系统中起保温作用的构造层。锚栓：是用于岩棉外墙外保温系统中，辅助固定保温材料于结构基层的锚栓。由尾端带圆盘的塑料膨胀套管和塑料敲击钉或具有防腐性能的金属螺钉组成。岩棉施工要点，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。

夹心岩棉板-安徽嘉明|耐腐蚀-宣城岩棉板由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司是一家从事“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“嘉明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽嘉明在保温、隔热材料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!