

# 合肥攀正|质量保障 合肥热浸塑电力钢管厂家

产品名称	合肥攀正 质量保障 合肥热浸塑电力钢管厂家
公司名称	合肥攀正建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库
联系电话	17718166668 17718166668

## 产品详情

线路接头不能过多，如果必须接线，要做好绝缘及防潮，如果条件允许还可以“涮锡”。装修结束时，业主必须索要电路图，这样有助于预防电路系统隐患发生，另外将来升级改造都用得上。在制管的过程中添加一些辅助剂会使PVC管材具有难燃，耐酸碱，耐磨的性能，还有对穿线管来说的绝缘性。就是这些优异的特点使得PVC穿线管占领了巨大的市场。穿线管分为塑料穿线管、不锈钢穿线管、碳钢穿线管。用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。

使用环境温度为-15 ~ +40 。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。在制管的过程中添加一些辅助剂会使PVC管材具有难燃，耐酸碱，耐磨的性能，还有对穿线管来说的绝缘性。就是这些优异的特点使得PVC穿线管占领了巨大的市场。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，热浸塑电力钢管厂家，不会被踩瘪的就是好的。

对于古建筑明敷电气线路改造、室内装饰装修和房屋二次装修以及旧、老建筑改造时需采用明敷线路的（隐藏于吊顶、地板内），必须采用燃烧性能B1级以上的阻燃PVC穿线管。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有危险的场所使用。对于消防用配电线路、火灾自动报警系统电气线路应当强制要求使用满足部行标的阻燃PVC穿线管。

合肥攀正|质量保障-合肥热浸塑电力钢管厂家由合肥攀正建材有限公司提供。合肥攀正建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥攀正——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库，联系人：张经理。