

空心板充气芯模 桥梁涵洞隧道充气芯模温州 2022新闻

产品名称	空心板充气芯模 桥梁涵洞隧道充气芯模温州 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

空心板充气芯模 桥梁涵洞隧道充气芯模温州 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶充气芯模是一种橡胶和防拉布硫化而成的一种可膨胀、收缩的圆柱袋子，主要用与形成混凝土构件的空腔，在制造构件的时候，将它放入中心，并充入压缩氛围，气囊即收缩，并可以从空腔中轻松抽出气囊。它利用轻便，经济耐用，未充气就可以能柔软收缩，恣意折叠、卷曲，充气膨胀后具有充足的强度来蒙受混凝土的压力，这是任何传统的刚性模板所无可相比的。比较合适用在钢筋混凝土构件抽孔，包罗桩、屋架、屋面板柱、梁、修建工程，水利工程（船厂、船台、船埠）。施工实践证明，气囊抽孔工艺装备部署简朴，不但节省质料，而且有形状和多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面貌等，可以使修建布局变轻型、薄壁空心、转变混凝土性能不停相沿刚性模板的状态

- 1、在使用橡胶充气芯模前，首先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤芯模，形成漏气现象。先浇注钢筋笼底部砟垫层，再用绳将芯模牵引到钢筋笼内，并使纵向接缝朝上。
- 2、注意：橡胶充气芯模使用时必须刷隔离剂，以减少抽模阻力，气囊不允许用机油代替隔离剂，一方面机油对橡胶侵蚀，另一个机油会污染钢筋。用肥皂水稀释，作为脱模剂效果比较理想。皂粉和水的比例大约是1：20
- 3、打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门、切忌不得超压。

- 4、异型芯模应交替充气直da规定压力。
- 5、将进入钢筋笼内的芯模上下左右加以固定。克服上浮力及左右移动。
- 6、浇筑混凝土后，使用振动棒从两侧同时振捣，防zhi芯模左右移动。且振动棒段头不可接触芯模，以免穿破漏气。

桥梁橡胶气囊产品优势：

- 1、容量高达20000公升。
- 2、产品供应及产品的品zhi均接受容大的控制和监督。
- 3、所有容器采用单向设计，实行gao级别的合乎环境要求的责任性维护。
- 4、实现气体产品运输，减少产品装卸、转运过程，减qing装卸工作量，节省人工成本。
- 5、结实，安quan和多用性。因其能承受撞击而得名。该容器绝缘性好，可以抵御腐蚀性物质的侵袭和破坏，不容易被打破并且对环境有利。