

双极反渗透设备加edi设备单极反渗透设备

产品名称	双极反渗透设备加edi设备单极反渗透设备
公司名称	河北龙碧源节能水处理设备制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	龙碧源:水处理设备 2t/h:流量 河北:发货地
公司地址	河北省沧州市开发区经八路2号7号楼3单元103室 二楼
联系电话	19902105725

产品详情

生产的反渗透设备采用进口海德能膜组件高压泵、计量泵、电导率仪等组装而成。

本机功能：实行自动控制，RO膜自动冲洗，断水或水满自动停机，缺水自动制水，二级废水回收，该设备结构紧凑、操作简便、性能稳定、高效节能等显著特点。根据用户对水质的要求不同，将选配机械过滤器、活性炭过滤器、除铁除锰设备、软水器、超滤设备、反渗透、离子交换器、EDI等工艺组合，可制得符合用户要求的各种软水、净水、纯水、高纯水。并可按用户要求设计制造特殊的设备。

工艺简介：石英砂过滤器-活性炭过滤器-软化水设备-精密过滤器-一级反渗透-中间水箱-二级反渗透-纯水箱

反渗透纯水设备是采用目前国际上较为先进的反渗透除盐技术来制备去离子水，是一种纯物理过程的制备技术。反渗透纯水机组具有能长期不间断工作，自动运行无需专人看管，操作简单，且水质长期稳定，无污染物排放，制取纯水成本低廉等优点。

反渗透机优点：

反渗透纯水机组核心元件反渗透（RO）膜采用原产进品牌卷式复合膜，高压泵亦采用品牌的进口产品。系统配置了前级处理系统，如活性炭吸附过滤器和精密保安过滤器，在电控和自控方面，装备了压力自动保护系统和水质自动在线监测仪表系统，使设备操控系统一目了然，并且有前级进水增压，后级水箱液位联动接口。

应用范围：

电子、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备；

轻纺、化工用水的净化与制备；

食品饮料用水、酿酒工艺用水的净化与制备；

工业生产中对水溶液进行有用物质和浓缩与回收；

电厂等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理；

苦咸水和海水的脱盐淡化；

作为高纯水生产的一级除盐设备。

进水水质要求：

进水SDI（15分钟）< 5

进水浊度 < 1.0NTU

进水自由氯浓度 < 0.1ppm

进水温度 < 45

进水含Fe值 < 0.05ppm