

六孔磁珠

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 六孔磁珠 |
| 公司名称 | 珠海阳普电子有限公司 |
| 价格 | .00/pcs |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 珠海市香洲区吉大九洲大道东1298号 |
| 联系电话 | 07562622736 |

产品详情

所属系列: 电源配套 >> 电子元件 规格型号: WBR6H-2.5T ; WBR6H-3T 参考价格:0/个 最小订单量: 500PCS
供应能力: 50KPCS/天 发货期限: 两日

Features (特長) The wide band choke cores mainly used in the PC boards to filters the EMI from the outsides.(寬頻的扼流線圈主要應用在主機板上防止外來的電磁波干擾) Ferrite core construction of low cost (低成本之鐵氧體結構) Applications (用途) Personal Computer and electronic products(電腦及電子產品)

Product Identification (產品識別) YPWB - Ts (Ex. YP WB R6H - 2.5Ts) 1 2 3 1. Wide Band Chokes (寬帶抗流線圈) (YPWB) 2. Hole (孔) R6H (6孔) 3. No. of Turns (圈數)

高导磁率磁珠,电感量可达100uH以上,工艺改革,在磁珠底部引线处及磁芯外部加穿热缩管,具有更好的产品保护,隔热效果及防短路现象.日产能高,交货及时.引线有纯铜镀锡线与铜包刚镀锡线(CP线)供选择.为阳普公司热销产品. 特徵: 体型小, 中等大小电流(达3安培), 大阻抗值, 有效抑制EMI电磁波。最高阻抗可大於 600 欧姆 . 镍锌氧化磁芯 . 镀锡线 . 料号说明 : (1) 产品类型 : 磁珠电感, 即WB型 (2) 款式 : 铁芯类型. (3) 圈数 . (4) 核芯材质 : "H6A ; "HGB" ; Y2F" 特性 : 阻抗值 : 200欧姆到 1000欧姆之间 . 频率 : 1 MHz 到 300 MHz 之间 . 额定电流: 最大到3.0 安培 . 温度范围: 在-20oC 到 80oC 之间 . 测试仪器 : HP 4191A 阻抗分析仪 . 应用 : 电源讯号的过滤 . 高频交连滤波.