

专业生产YQ79Z-40系列干粉成型液压机 品质保障【图】

产品名称	专业生产YQ79Z-40系列干粉成型液压机 品质保障【图】
公司名称	河南金驼重工机械制造有限公司一部
价格	28000.00/台
规格参数	额定排量:1 额定压力:1 品牌:金驼
公司地址	中国 河南 郑州市 西环路与化工路交口向西200米
联系电话	86 0371 63560950 13733843692

产品详情

额定排量	1	额定压力	1
品牌	金驼	型号	YQ79Z-40
油箱容量	1	重量	1
柱数	四柱		

yq79z系列（40t—630t）自动粉末成型液压机，主要适用于以结构件为主的粉末冶金、机械零件的生产，同时也适用于精密陶瓷、电子陶瓷及硬质合金制品的压制成型。此系列压机有独立的液压和电气系统，具有自动送取料装置，浮动压制，脱模保护等特殊功能，电气控制采用plc可编程控器，按钮集中控制同时装有死限位装置，从而保证制品的一致性。

yq79z系列干粉成型液压机技术参数

参数名称	单位	yq79z干粉成型液压机								
		40	63	100	160	200	250	315	500	630
公称力	kn	400	630	1000	1600	2000	2500	3150	5000	6300
顶出力	kn	400	1900	250	350	450	330	630	800	1500
液体最大工作压力	mpa	25	25	25	25	25	25	25	25	25
滑块行程	mm	450	500	500	600	700	450	800	600	600
顶出行程	mm	150	150	150	180	300	180	300	350	350
滑块下平面至工作台面最大距离	mm	1120	1000	1200	1200	1500	2050	1250	1750	2450

滑块行程速度	空程下行	mm/s	80	1000	220	160	100	150	100	100	100
	工作	mm/s	12	200	14	12	6	15-25	5	12	6
	回程	mm/s	80	20	140	100	85	190	60	80	60
顶缸行程速度	顶出	mm/s	100	80	60	55	60	120	60	80	40
	退回	mm/s	18-50	160	80	75	150	100	150	160	55
工作台有效台面	左右	mm	500	570	720	680	1000	900	1260	1400	1320
	前后	mm	460	500	580	580	900	690	1200	1400	1200
立柱中心距离	左右	mm	560	650	800	800	1120	/	1400	1600	1620
	前后	mm	340	340	430	430	720	/	900	1100	820
机身外形尺寸	左右	mm	2200	2500	2800	2800	3270	5100	3235	6275	5820
	前后	mm	1250	1250	1300	1500	3100	4200	2060	2785	2000
	地面上高度	mm	3300	3400	3600	4000	3725	4545	4295	5045	5560
电机总功率		kw	5.5	7.5	11	15	22	44	22	50.5	50
机器重量		kg	1700	3800	4800	7200	12000	14000	17000	42000	45000

联系电话：0371--63560950 13733843692 王女士 qq：1607774202