

# 平台楼梯玻璃钢警示防滑条金刚砂踏步包边玻璃纤维防滑板

产品名称	平台楼梯玻璃钢警示防滑条金刚砂踏步包边玻璃纤维防滑板
公司名称	南通美澳复合材料有限公司
价格	26.00/米
规格参数	
公司地址	南通市港闸区幸福街道蒋坝村五组（注册地址）
联系电话	15996531518

## 产品详情

结构

L型90°

品种

金刚砂

型式

L

外观

磨砂面

风格

工业

种类

防滑

类别

拉挤型材

长宽

100\*30

管壁厚

3-5

表面处理

金刚砂喷砂面

工作高度

适应现场

抗压强度

200MPA

抗拉强度

250mpa

适用范围

石油化工粮油企业钢结构楼梯

**美澳玻璃钢防滑条**玻璃钢防滑条被广泛应用于耐腐蚀、抗老化、绝缘、轻质高强等要求的场所，比如化学加工厂、海运建筑、食品饮料加工、石油冶炼、造纸工业、污水处理及运输业等区域。

玻璃钢防滑条又称作玻璃钢L型型材，是采用往复式连续拉挤工艺成型的三角L截面结构型材，行业分类玻璃纤维增强塑料制品。有很多的优点：一.强度高，玻璃钢防滑条的拉伸强度为150~300MPa，弯曲强度达200~300MPa，经1000h人工加速老化后的弯曲强度保留率可达78%。二.变形率低，玻璃钢防滑条经1000h人工加速老化后长度变化为+0.03%，宽度变化率为-0.07%。因此用该拉挤型材制做制品的几何形状及尺寸可保持长期稳定。三.热变形温度高，玻璃钢防滑条的热变形温度为186℃，高温下不软化，-60℃不变脆，保证了各种环境温度下的正常使用。四.吸水率低，普通玻璃钢制品的吸水率小于0.5%，而玻璃钢防滑条的吸水率仅为0.257%，适合潮湿环境下使用。五.耐腐蚀性强，玻璃钢防滑条经3%HCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为95%；经3%NaCl水溶液浸泡24h，其硬度保留率为89%。六.适应环境要求，加工玻璃钢防滑条采用的生产工艺具有低噪声、高效率、耗电低、污染性小等特点，符合国家有关环境要求。

南通美澳复合材料有限公司是一家集生产、定制、安装于一体的公司，致力于环境治理工程，主要针对

有机废气除臭处理（污水厂，垃圾焚烧）工业酸碱废气净化处理，厂房通风空气净化工程。主要产品为玻璃钢材质，主要产品为：玻璃钢拉挤产品，玻璃钢防滑条，模塑格栅及各类玻璃钢制品。