

宾馆酒店用大型工业洗衣机 毛巾烘干机 大型100公斤工业洗衣机

产品名称	宾馆酒店用大型工业洗衣机 毛巾烘干机 大型100公斤工业洗衣机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	49000.00/台
规格参数	品牌:八达 型号:XTQ-100 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

酒店布草是行业的基础，涉及面广，所以它的成本的控制大致就等同于整个酒店用品成本的控制！就从布草水洗厂设备的选用以及酒店宾馆洗涤设备的日常管理和大家一起交流。

目前部分宾馆酒店布草洗涤工厂经过多年的快速发展，正朝着规模化、标准化、科技化方向加快迈进；但是由于行业竞争日趋加剧，用户对于布草清洗要求提高；部分企业采购的大型宾馆洗涤设备型号老旧，自身内功不足等挑战，洗涤厂内部业绩增长缓慢，利润十分微薄，外部市场开拓乏力，客户忠诚度低。生存环境严峻，正在遭遇多重挑战。一方面劳动力人口比例降低，招工难、用工不稳定，质量无保证，就倒逼我们选用自动化程度高的宾馆水洗设备；其次是一部分小型洗涤公司竞争，使自身质量与服务难以平衡，而且用户把水洗压得很死，对洗涤质量及服务要求却日益提高；再加上能源、人工、管理等经营成本连年刚性增长；这样就造成企业内部业绩增长缓慢，利润十分微薄，新用户开拓乏力，老客户忠诚度低，给传统洗涤工厂自身生存发展带来严重影响。作为酒店行业配套的布草洗涤工厂：一方面要应对市场需求下降，提升自身成本效率管控能力；一方面要应对客户质量要求，自身洗涤系统构建。

基于宾馆酒店洗涤设备智能化、自动化的发展趋势，大型水洗厂设备生产的集成化、智能化要求也越来越高，提高设备的使用效率、降低运营成本，提升洗涤品质，成为现代工业洗涤装备生产厂商的共识。比如说全自动宾馆水洗设备要有满足各种洗涤工艺的硬件配置，可根据布草的情况灵活调整洗涤工艺。一般来说悬浮式宾馆洗衣机标准配置包括双进水、单排水、直接蒸汽加热、直投式粉剂皂液箱。选项配置包括称重功能、双排水、电加热功能或间接蒸汽加热功能、液体皂液接入结构。无论何种配置，建议设备都要带称重功能，称重系统误差率可控制在2%左右，有助于提高洗涤效果。航天布草水洗厂设备深耕行业二十余年，深刻认识到洗涤质量与机械力、介质（水、洗涤剂）、温度、时间、操作工艺等多个因素息息相关，每个要素的忽略或操作不当，都会导致洗涤质量不稳，以及综合成本的居高不下；如果追求单一的低，而忽视了科学高效的洗涤程序，洗涤剂选配以及操作水平提升，肯定会导致洗涤质量不稳定、宾馆酒店水洗设备故障多发、综合成本高、客户满意度降低等严重影响；

宾馆酒店水洗设备避振系统结构，减震率可达95~97%，气囊+阻尼的结构为主流结构。支撑力可调，振

动小，噪音小，寿命长，且只有气囊避振结构可保证称重功能准确。内胆结构，全仓结构内胆相比分仓结构，布草的均布效果更好，高脱更平稳。对比设备主关键件的材料、控制器功能、变频器的品牌等核心部件配置，产品性能一定是与器件性能关联甚重。

宾馆全自动工业洗衣机特点：采用（合资品牌变频器进行变频调速），具有启动电流小，耗能低，运转平稳，因而只需用一级胶带传动，具有调速平滑均匀。变频电机，变频器(LS),电脑板（邦普），轴承（铁姆肯），水封，油封均为台湾TTO品牌。电脑全自动控制系统：超大屏幕液晶（邦普超大液晶显示屏中文电脑），预存有多种的洗涤程序可供选择，操作简单，也可由用户自己编辑程序，一目了然。有自动、手动转换装置。宾馆自动洗衣机采用全不锈钢设计，防腐性强，持久耐用，内胆径向尺寸大，增加洗涤物运转落差。洗涤过程、门锁及控制安全联锁，确保使用安全。整个洗涤系统悬安装在弹簧和减震装置上，独特的弹簧阻尼避振系统，减震达95%，使用时无须基础；特别适合中小型宾馆酒店使用。

宾馆用烘干机的性能：优化设计散热及风机，采用匹配的散热量、风速、风量，节省能源和缩短烘干时间。大直径开门，180度自由打开，提取衣物更容易。内滚筒采用优质不锈钢光面亮板，可降低织物磨损度。电脑全自动控制内滚筒温度，具有开停和温控自动切换装置以及热风选择程序，使织物得到很好的保护。只需能过控制面板调节好时即可自动完成整个烘干过程,设有温控装置和超温保护器装置。大面积毛绒收集网，防积尘网机，清理绒毛方便迅速，不容易造成毛绒堵塞，保证了风道畅通。具有容量大，噪音低，升温快，效率高。处理后的织物蓬松、柔软的特点。运转平稳、噪声低、安全可靠。

宾馆床单被套烫平机（熨平机）主要特点：烘筒采用优质3mm不锈钢板精制而成，大直径（800mm），具有加热快、防腐蚀、织物易干易平。可调式链轮传动，装有自动调节弹簧，可根据布草的厚度来自动调节传动帆布带的松紧无须用手动转轮来调节，并且小导布带装有自动张紧铝合金拉簧压架改变了老式机型小导布带松紧不一的现象。烫平机物料输送系统采用优质定型防静电帆布带，避免了宽幅帆布在传动中难以解决打的游动现象。烫平机采用变频电机调速，可方便不同厚度织物的需要，熨烫速度无极调节。操作一定要注意：采用调速电机及变频器控制旋钮调节烫平机速度时，应缓慢均匀予以调节，切忌猛升猛降，以确保其使用寿命。宾馆烫平机为了确保在操作人员能够全过程安全，安全系统由手指保护安全挡板、微动开关、紧急停止按钮等组成。以上介绍了宾馆洗衣房专用洗涤烘干设备大型宾馆洗衣机烘干机烫平机型号配置的相关知识。

后再给大家一些关于大型宾馆酒店洗衣房设备布局的建议：按照脏布草的收集和分类、洗涤、烘干和熨烫和折叠等步骤，可划分为布草收发存放、布草分检、水洗区、整烫区等若干区域。宾馆洗衣房设备在运转过程中需要良好的给排水系统。宾馆洗衣房内需要使用一些洗涤化料，需防止化学品气味影响客人。宾馆全自动洗衣机、宾馆烘干机，宾馆用烫平机等设备运行中的噪音有可能影响入住的客人，所以宾馆洗衣房应与客房隔离。酒店宾馆洗衣房应设置在距各设备机房较近的区域。宾馆洗衣房内温度相对较高，布草等织物纤维较多，应安装配套的消防设备，宾馆洗衣房及其设备的设置、安装应符合消防规范：

