

中山醇酸树脂底漆 德利实业现货供应 醇酸树脂底漆厂家

产品名称	中山醇酸树脂底漆 德利实业现货供应 醇酸树脂底漆厂家
公司名称	胜利油田德利实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑县临盘
联系电话	13562489998 13562489998

产品详情

醇酸树脂底漆干的慢有以下几个方面：

- 1.温度问题：**醇酸树脂底漆的干燥时间和温度有很大关系，空气温度、底材温度都有影响，如果底材温度过低，中山醇酸树脂底漆，会导致漆膜干燥速度慢。这个温度过低是指低于5摄氏度，一般油漆项目不会在这个温度下施工，除非是低温油漆。
- 2.天气问题**主要天气，醇酸树脂底漆品牌，一般不会在大风大雨大雪天气下施工。因为这种天气下，现货供应醇酸树脂底漆，空气中的湿度过高，水分大，会附着在漆膜上，延长调和漆的干燥时间，南方：空气湿度比较大，在施工前好是测一下空气湿度，施工干燥期间不超过80%。
- 3.漆膜问题：**漆膜问题主要是漆膜的厚度问题，醇酸树脂底漆漆膜过厚，也会导致油漆干的慢，而且会导致漆膜开裂。

醇酸树脂底漆的使用范围是什么：醇酸树脂底漆通常被用作室外漆，可以运用在常见的金属、木质部件和干燥的建筑外层上，能够有保护和装饰的效果。它是拿树脂、颜料、催干剂、溶剂等通过加工制成的，漆膜丰满且光泽度，在常温下能够自然风干，并且附着性能和耐久性能，醇酸树脂底漆厂家，比正常

的调和漆好的多。

希望上述内容可以帮到大家，期待与您的合作，感谢您的阅读。

醇酸树脂底漆的施工参考：1、使用前需要将漆搅匀，如发现粗粒、结皮应过滤。2、用X-6醇酸稀释剂调整施工粘度。3、刷涂、空气喷涂均可。4、底材应清理干净，无浮灰，油污，蜡质等，如果底漆或底材太光滑须用细砂纸打磨均匀。5、如果涂刷两遍，可在销量好遍表干后实干前或全部干透后用120目砂纸打磨均匀方可涂刷。6、剩余的油漆应以少量稀释剂覆盖，并及时封口，防止结皮。

醇酸树脂底漆的运输、贮存：1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合门的有关规定。2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

中山醇酸树脂底漆-德利实业现货供应-

醇酸树脂底漆厂家由胜利油田德利实业有限责任公司提供。胜利油田德利实业有限责任公司是山东德州,木工油漆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在胜利油田德利实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创胜利油田德利实业更加美好的未来。

。