

# 江苏sbs防水卷材 sbs防水卷材厂家 西卡防水

产品名称	江苏sbs防水卷材 sbs防水卷材厂家 西卡防水
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

## 产品详情

sbs防水卷材铺贴：冷粘施工法

- 在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂（冷底子油）一层。
- 待基层处理剂干燥后，可涂刷胶粘剂（氯丁胶粘剂或SBS粘合剂），sbs防水卷材报价，应一次涂刷均匀。
- 将改性卷材按预定位置放好后，开始铺贴，纵横向均应留出10cm的搭接缝，用胶粘剂粘平，江苏sbs防水卷材，干燥数分钟后用压辊压实。
- 如工程需双层防水，sbs防水卷材供应，则第二层的纵缝必须与一层至少错开三分之一，横缝错开1米以上。

SBS防水卷材是以本乙烯-丁二烯-本乙烯（SBS）热塑性弹性体作改性剂的沥青做浸渍和涂盖材料，上表面覆以聚乙烯膜、细砂、矿物片（粒）料或铝箔、铜箔等隔离材料所制成的可以卷曲的片状防水卷材。SBS改性沥青防水卷材在低温环境下依然能够保证优良的特性，就算在比较寒冷的环境下使用，仍然可以具有比较好的延展性，完全不受气候的影响，在北方的冬天进行使用的时候也不会影响使用效果。SBS改性沥青防水卷材使用的时候可以进行热熔性的搭接工作，sbs防水卷材厂家，裂缝可以保证可靠性。但是厚度小于三毫米的卷材不允许进行热熔法的施工。

SBS防水卷材的断裂延伸对防水基层有较大的变形适应能力，在施工的过程中对于卷材铺贴的每道施工工艺的要求都极为严格。从卷材进场验收开始，直至卷材铺贴完毕均严格把关，从卷材进场验收开始，直至卷材铺贴完毕均严格把关。 储运保管：SBS防水卷材宜直立堆放，其高度不宜超过两层，并不

得倾斜或横压，短途运输平放不得超过4层。存料、施工现场严禁烟火，避免阳光照射和雨淋，一定要防止高温受热，存放材料地点和施工现场必须通风良好。

江苏sbs防水卷材-sbs防水卷材厂家-西卡防水(推荐商家)由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！