

半固定式泡沫灭火装置 推车式灭火器

产品名称	半固定式泡沫灭火装置 推车式灭火器
公司名称	四川欧克消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:推车式灭火器 灭火剂类型:泡沫灭火器
公司地址	成都崇州经济开发区质检路7号
联系电话	13908008249 13908053117

产品详情

类型 推车式灭火器 灭火剂类型 泡沫灭火器

半固定式（轻便式）泡沫灭火装置

一、概述

本装置采用推车形式，罐体采用玻璃钢制成，具有重量轻、耐腐蚀、抗冲击，外形美观、操作简便、机动灵活的特点，可独立作为消防防卫器材，也可配合大型固定式泡沫灭火系统起辅助补救作用。在火灾发生初期时，机动、灵活地推动装置到灭火现场进行灭火，用于扑救甲、乙、丙类液体火灾，以及木材、纸张、纺织品等固体火灾。广泛用在造纸厂、沙发厂、家具厂、加油站、油库、炼油厂、化工厂区、船舶、装卸栈台、停车场、仓库等场所。

二、外形结构

三、工作原理：

本装置可由消防管网或城市供水管网、消防车、手抬消防泵提供压力水源，经负压比例混合器按一定的比例（3%或6%）吸取泡沫贮罐内的泡沫液形成泡沫混合液，再通过空气泡沫产生装置形成泡沫喷出灭火。

四、型号说明：

五、规格及主要技术参数

型号	py4/100	py4/200	py4/300	py 8/500	py8/1000
参数					
工作压力范围	0.5-1.0 mp.a				
混合比	3%或6%	3%或6%	3%或6%	3 %-6%	6%
混合液流量	4 l/s	4 l/s	4 l/s	8 l/s	8 l/s
发泡倍数	5				
25%析水时间	>2.0(min)				
储罐容积l	100	200	300	500	1000
储罐壁厚(mm)	>4	>4	>4.5	>5	>6
外形尺寸(mm)	1150 ×	1200 ×	1400 ×	1550 ×	1800 ×
(长*宽*高)	500 × 820	600 × 900	600 × 1200	800 × 1250	950 × 1500
空重量kg	53.5	56	75	88	159
进出口管牙	ky65				
接扣					