

15KG全自动工业洗脱机 20公斤滚筒洗脱两用机工业洗衣机

产品名称	15KG全自动工业洗脱机 20公斤滚筒洗脱两用机工业洗衣机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:八达 型号:XGQ-20 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

涤设备的正常操作流程和大家一起交流一下。

全自动酒店宾馆洗衣机在日常使用过程中的主洗程序是洗涤过程的核心阶段，在这个阶段中，以水做介质，通过洗衣机的机械作用再配合洗涤剂的物理化学作用，以及适当的水温以及洗涤时间等因素的密切配合，形成一个相对理想的去污环境，让吸附在布草上的各种污垢剥离，实现去污目的。合成洗涤剂的去污首先是通过洗涤剂的润湿作用，降低和削弱污垢与织物之间的作用力，在水的冲击作用下脱落。又由于洗涤剂所具有的扩散，溶胀作用，使织物的污垢溶胀、软化、脱落，油基污垢受洗涤剂的润湿、乳化、分散作用而被卷离悬浮于洗液中，随排水而离去，终达到清洗目的。

在全自动酒店宾馆洗衣机主洗过程中洗涤剂占决定性作用，它的质量好坏直接影响洗涤质量。在主洗过程中洗涤剂是指洗衣粉及乳化剂，包括无磷环保洗衣粉、酵素洗衣粉、强力彩漂洗衣粉、丝毛洗衣粉。在硬水条件下洗涤时，主洗时应加入硬水软化剂。要确定主洗的时间，必须考虑下列几个因素：需要清洗布草的品种；洗涤剂的去污性能；污垢的类型；装载布草的数量。一般主洗时间为10~20分钟。水温不宜超过75℃，同时装机容量必须在额定容量的80%，尤其装机明显不足时，会提高布草的洗涤强度，影响布草的使用寿命，也对酒店宾馆洗涤设备的使用寿命带来影响。

全自动酒店宾馆洗衣机的漂白工序是布草清洗过程中的一个可选择使用的步骤，是利用漂白剂的氧化、还原作用以去除织物上的污垢，使白色织物变得更白，颜色织物色彩更鲜艳。使用氧漂方式，尤其新毛巾、浴衣因吸水性良好，对漂液吸透性同样良好。在漂白过程中，漂白剂不仅对织物的污垢产生强烈的漂白作用，同时也会对织物本身产生一定程度的损伤。因此，必须严格控制漂白过程中洗液的pH值、温度、时间、使用量及操作形式。此环节控制不好，对新毛巾、浴衣的损伤比旧毛巾还大。这也是部分酒店新毛巾、浴衣出现破损的原因之一。新产品在投放漂白剂时，对漂液一定要调试均匀，控制洗涤温度和酸碱度。

我们一直在谈宾馆洗涤设备工作的操作方式以及布草的使用效率，其实只要我们日常把设备保养的

好，工作效率肯定是非常高的；同时设备的维护保养也是一个重要内容。希望操作员工都能注意到这点，珍爱自己的洗涤设备。还有就是按照厂家的洗涤技术培训内容来操作，确保布草洗地干净而且延长布草的使用时间。中小型宾馆洗衣房设备价格以及实际操作步骤，不锈钢变频全自动宾馆酒店洗衣机使用指南的讲解，希望对您有一些帮助，同时感谢您的浏览。

布草洗涤设备水洗各类布草对洗涤剂的不同要求：

1、丝绸或毛织物因为其化学成分含蛋白质，不耐碱，碱会破坏其牢固度。布草洗涤设备洗涤这类织物宜用中性洗涤剂或丝毛专用洗涤剂，忌用含酶洗涤剂。

2、棉麻织物因为具有一定的耐碱能力，所以对洗涤剂无特殊要求。

3、人造纤维的耐碱性能差，宜用中性洗涤剂。

4、合成纤维具有一定的耐碱能力，对洗涤无特殊要求。但对含有粘胶纤维的混纺织物，应选用中性洗涤剂或丝毛专用洗涤剂。

5、床单、毛巾和台布一般是纯棉或含化纤的织物，可选用一些碱性较强的[布草洗涤设备](#)洗涤剂。