

LCR滤波器平衡 TH2817B TH2817C/CX电容电感电阻测试仪 TH2817C

| | |
|------|-------------------------------------------------|
| 产品名称 | LCR滤波器平衡 TH2817B TH2817C/CX电容电感电阻测试仪 TH2817C |
| 公司名称 | 深圳市新耀德电子仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区广达路57号6011-2 |
| 联系电话 | 13798823781 13530675117 |

产品详情

tonghui) LCR数字电桥TH2817B+TH2817C/CX电容电感电阻元器件测试仪 TH2817C

TH2817CX是专门针对平衡类器件进行对比测试而开发的一种扩展性LCR测试仪，通过一次对两个器件的同时测量，可以方便地对平衡器件对比测试，如集成分压电阻、平衡电容及共模滤波器等进行测试，特别是针对共模滤波器，还具备DCR平衡测试功能。本仪器可提供较快20次/秒的测量速度，50Hz—100kHz十一点测试频率，三种常用典型测试电平，5位读数分辨率，两种源内阻选择。配有比较全面的通讯和控制接口，可满足生产线**、进货检验及元件设计和评估的测量要求。多种通讯接口：本仪器提供了HANDLER、RS232C、GPIB接口功能，可方便地与电脑通讯，灵活地组成自动测试系统和自动测试线。方便的参数存储和调用：本仪器可保存12组测试参数，并且开机可自动调用当前正在使用的已保存参数，免去了重复设定的麻烦。实用的变压器测试能力：本仪器具备变压器测试能力，使用专门的变压器测试夹具，无须改变测试线方式便可方便地测量匝数比（N，1/N），互感（M），初次级电感（L2A，L2B），初次级直流电阻（DCR，R2），仪器同时可提供-5V—+5V可调节的偏压或较大50mA的直流偏置电流，可方便地用于通讯变压器和小功率扼流圈的测试。平衡测试功能：本仪器可方便地对平衡器件（如集成电阻分压器，平衡电容，共模滤波器等）进行对比测试