

成品埋地式消防水箱商丘72立方容积

产品名称	成品埋地式消防水箱商丘72立方容积
公司名称	盐城创鼎给排水设备有限公司
价格	18888.00/吨
规格参数	品牌:宇轩 型号:yx 产地:盐城
公司地址	盐城市盐南高新区解放南路158号5118室(CNH)
联系电话	19939507606

产品详情

成品埋地式消防水箱72立方容积，可广泛应用于工业企业、生活及生产给水系统、企业自有及改造工程、自来水厂、生活小区及消防给水系统。

每个消防系统建立地时候，都是有设计好的消防可用水量的，这个额用水量可不是随便确定了，大了浪费资源，增加投入，建小了，起不到消防灭火的作用，不合规范。那是怎样确定的呢？一个室内保护对象或保护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分区用水(三者同时开启)之和。当室内有多个保护对象或保护区域时，需要计算每个保护对象或保护区域的消防用水量，其中较大的是建筑物的室内消防用水量。注意，这和室内消火栓、自动灭火、防火分隔或降温的用水量叠加是不一样的。自动灭火系统包括自动喷水灭火系统、水喷雾系统、自动消防炮系统等。一个保护对象或保护区内自动灭火系统的用水量，按用水量较大的系统确定。

定制规格:BDF复合水箱：长6M*宽5M*高3M，

侧面泵房：长4M*宽5M*高3M，泵房为3.0mm镀锌钢板

水箱侧板厚3.4mm板材规格：1*3M

泵房顶板厚3.0mm板材规格：1*1m

(BDF水箱顶板为3.0mm镀锌板，侧板为3.0mm的镀锌板和0.4mm的不锈钢复合而成，泵房全部为镀锌板，通过压条、螺栓等配件连接而成)

抗浮式无底板，消防泵组:XBD6/10G-G，额定消防流量：10L/S，水泵功率：15KW

(BDF水箱板材通过压条、螺栓等配件连接而成)

45°一次成型无焊接板材

地理消防水箱的检验应符合下列要求:

1. 稳压泵的类型和功能应符合规划要求;
2. 稳压泵的控制应符合规划要求, 并采取技术措施避免稳压泵频繁启动;
3. 稳压泵在1h内的启停次数应满足规划要求, 且不应大于15次/h;
4. 稳压泵电源应正常, 主动手动启停应正常; 关闭主电源, 主、备用电源应能正常切换;
5. 气动水箱的可用容积和调节容积应满足规划要求, 并应满足稳压泵的启停要求。

地理消防水箱是属于地下建筑, 如果是在透水系数比较大的粉质粘土、粉土、砂土中, 由于施工期间地下建筑的顶板和覆土未完成, 地下建筑的底板和外墙施工已经完成。在地下水的作用下, 形成水浮力。浮力不大时, 可采用明沟、集水井排水, 降低水浮力。当土的透水系数较大时, 应在地下建筑的楼板内设置后浇带, 并在楼板下垫石作为反滤层。水排除后, 应浇筑后浇带的混凝土, 直至地下建筑的楼板排水干净。

成品地理式消防水箱72立方容积产品特性:

地理消防水箱理化性能稳定, 不污染水质, 保证了水质的清洁; 水箱强度高、重量轻、外形规整、美观大方; 表面光滑美观, 易于清洗; 优异的耐腐蚀性和良好的密封功能; 抗震性大, 抗震性强。

地理消防水箱是工程生产和高层住宅给水系统的储存和供水设备。它的外在美占据了一定场所。

1. 地理消防水箱该系统可用于生产、生活用水, 也可用于热水供应、恒压喷淋等系统。
2. 地理消防水箱可广泛应用于工业企业、生活及生产给水系统、企业自有及改造工程、自来水厂、生活小区及消防给水系统。
3. 地理消防水箱可用于各种场合的恒压、变压、冷却水和循环水供给系统。
4. 地理消防水箱可用于污水泵站、污水处理和污水处理系统。
5. 地理式消防水箱可用于农业排灌、园林喷洒、水景、音乐喷泉系统。
6. 地理消防水箱可用于宾馆和大型公共建筑的供水和消防系统。

地理消防水箱适用于各种工业和民用建筑给水系统、消防系统、食品、饮料、酿酒和水处理。制药、石油、化工用金泽不锈钢水箱符合国家卫生检验标准, 不生锈、不生苔、不漏水、干净卫生。其使用寿命长达30年。