

PZ73W-16P手动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ73W-16P手动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-16P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-16P手动不锈钢刀型闸阀, PZ73H、X-16P手动不锈钢刀闸阀, 对夹式刀形闸阀关闭时, 密封面可以只依靠介质压力来密封, 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封, 这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的, 即阀门关闭时, 要依靠外力强行将闸板压向阀座, 以保证密封面的密封性。

PZ73W-16P手动不锈钢刀型闸阀标准规范:

设计制造标准: 结构长度标准: GB/T 12221-2005 连接法兰标准: GB/T 9113 压力温度等级: GB/T 12224-2005 试验检验标准: GB/T 13927-2008

PZ73W-16P手动不锈钢刀型闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	100	纸浆、污渣水混和

PZ73W-16P手动不锈钢刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
-----	----	----	-----

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不
金

PZ73W-16P手动不锈钢刀型闸阀主要连接尺寸：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	10		
	80	195	160	135	315	220	12		
	100	52	215	180	155	365	8-M16	14	
	125	56	245	210	185	400	230	22	
	150	280	240	210	475	8-M20	280	29	
	200	60	335	295	265	540	360	38	
	250	68	390	350	320	630	12-M20	66	
	300	78	440	400	368	780	400	100	
	350	500	460	428	885	16-M20	119		
	400	102	565	515	482	990	16-M22	195	
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	389		
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	790	
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850
	900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	900	
1000	216	1220	1160	1115	2500	700	1050		
1200	254	1450	1380	1325	2800	32-M36	1300		
1.6	99	8.5	185	295	10.7	200	13	220	15