

# 抗浮消防水箱操作流程保山

产品名称	抗浮消防水箱操作流程保山
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

抗浮消防水箱操作流程保山 地埋式箱泵一体化，用新材料、新技术、新工艺研制成本高新技术，箱体全部施以螺栓连接,既没有了现场焊接的繁琐,又杜绝了焊接发生的腐蚀,不锈钢螺栓和无毒无害的食用密封垫,确保成型后的水箱不渗、不漏、不跑冒。地埋式箱泵一体化产品属性利用较少的材料,高强度成型模压,不锈钢板材经液压拉伸成单位矩形高低板块,规格为1.0 M × 1.0M、1.0 M × 2.0M、1.0

M × 3M、1.0M、1.0

M × 0.5M、0.5M × 0.5M,任意组装成所需的储水容积,外形美观.使用及维护使用寿命长、防腐蚀抗裂。

抗浮消防水箱操作流程保山 地埋式消防水箱广泛地适用于房地产、工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。（1）建筑给水的储存水箱、调节水箱、消防水箱，采暖系统的膨胀、凝聚给水箱，以及建筑施工、地质勘察、国防工程等临时储水箱。（2）化业的储液槽、油槽，锅炉行业的补充水箱、保温水箱。

（3）水处理行业的原水箱、净水箱，环保行业的污水处理槽等。

地埋式消防水箱可应用于原水箱、太阳能、空气能、热泵、食品饮料、医药、化工等行业。

抗浮消防水箱 水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间距符合下表规定：电动机额定功率（KW），水泵机组外轮廓与墙面之间间距（m），相邻水泵机组外轮廓之间间距（m）