

淮北滚筒输送机 安徽铭诚|可靠性高 伸缩滚筒输送机

产品名称	淮北滚筒输送机 安徽铭诚 可靠性高 伸缩滚筒输送机
公司名称	安徽铭诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区三十头镇怀远路X0006号
联系电话	15375366770 15375366770

产品详情

为确保货物能够平稳输送，必须在任何时间点都至少有三只滚筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时应加托盘输送。滚筒输送机滚筒材质及表面处理：根据不同的输送环境，确定滚筒的材质及表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑或涂胶）。输送机滚筒的长度选择：不同宽度的货物应选适合宽度的滚筒，一般情况下采用“输送物+50mm”。对于弯道机的锥形滚筒，滚筒输送机价格，其滚面宽度及锥度视货物尺寸和转弯半径而定。

滚筒壁厚和轴径的选择：滚筒输送机根据输送物料的重量，淮北滚筒输送机，均匀分布到接触滚筒上，计算出每个滚筒所需的承载能力 确定滚筒的壁厚和轴径。滚筒的壁厚及轴径选择：按照输送物的重量平均分配到接触的滚筒上，计算出每支滚筒的所需承重，从而确定滚筒的壁厚及轴径。以成形方式区分，可分为折弯成型及构造用型钢，构造用型钢重量较重，强度较佳，用于重负载，通常在输送机的两侧是使用相同的型钢，利用撑梁加以焊接或螺栓固定。

在重力式滚筒输送机的应用中，使用开放式或钢质遮蔽盖可避免增加轴承的摩擦力。虽然轴承的应用温度可高达170℃，伸缩滚筒输送机，但钢质遮蔽式的轴承，使用温度不能超过100℃，因为遮蔽盖会变形。滚筒材料及表面处理：根据输送环境的不同，重型滚筒输送机，确定滚筒所采用的材质和表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。滚筒输送机可以运输单件重物，滚筒线之间易于连接和过滤。

可采用多条辊道等输送机或机组成复杂的物流输送系统，完成各种工艺需要。

淮北滚筒输送机-安徽铭诚|可靠性高-

伸缩滚筒输送机由安徽铭诚自动化设备有限公司提供。安徽铭诚自动化设备有限公司是安徽合肥,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽铭诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽铭诚更加美好的未来。