

# 料塔多少钱一台

产品名称	料塔多少钱一台
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

镀锌板料塔介绍：

- 1、镀锌板料塔仓壁用有张力的钢材制成，且经过电镀涂层处理，使用寿命长。
- 2、40°料塔仓顶为料塔提供了更大的强度和容量，还可防雨水进入料仓。
- 3、镀锌板料塔底部漏斗形状设计，为饲料输送提供条件。
- 4、活动仓盖，可在地面上对料仓进行开启、关闭和锁住操作。
- 5、料塔侧梯有防滑设计，不仅安全可靠，还方便观察、安装、维修料塔

铭朗机械设备有限公司坐落于山东青州，309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北，现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交通便利，为公司的发展提供了得天独厚的条件。

我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。多年来mi铭朗机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的温控设备。养猪场专用镀锌板养殖饲料仓

料塔是目前养殖户要经常使用的上料工具，目前主要以镀锌料塔为主，它的组成主要包括的：料管、送料绞龙、驱动电机、送料料斗、料盘、感应器、控制设备等。青州百牧机械，具有丰富的研发能力

，是生产国内镀锌料塔、养鸡料塔、畜禽料塔、散装料塔等料塔设备的厂家。目前料塔的市场占有率在北方推广比较普及，受到用户的好评。料塔的日常方法：1.内壁机械光滑处理，卸料顺畅不残留。2.内壁早晚温差 not 结露水，确保饲料不发霉。3.热镀锌隔热性佳，日晒不产生高温破坏饲料营养素。镀锌板料塔的使用给我们带来了很大的方便，如果您有需要，欢迎和我们联系，镀锌板料塔供应商，我们的料塔一定是您合适的选择

青州铭朗机械有限公司是集料塔料槽的研发、制造、销售、安装等服务于一体的公司，为各大养殖场的老板提供了良好的选择。我们生产的产品质量好，使用时间长，得到了广大客户的一致好评。铭朗机械的全体员工欢迎各位老板前来参观。

有的猪场会在饲料塔外侧涂有热反射效果的涂料来降低塔内温度,但是其不能解决雨天漏水的问题。现在很多猪场会在饲料塔上方再搭建一个喷涂有热反射涂料的棚子,这样既能有效的隔绝太阳紫外线直接照射饲料塔致使饲料营养物质变质,又能避免雨水渗入塔内导致饲料霉变。

现在自动化料塔越来越生活化，各中大型养殖场自动化料塔基本都已铺设应用，与传统的饲养方式相比，这种饲料喂养方式不仅节省了时间和精力，而且提高了生产效率。但是在维护和清洗方面很少有人知道该怎么做，每次料塔内饲料在用尽后，要在进料前清理料塔里面，特别是料塔的内壁和底部料斗位置，可残留大料废料，如不及时清理，时间一长，便会发霉，会随着日后进料而进入猪舍。所以我们要定期的对料塔进行维护和清洗，下面由我们铭朗机械来给大家分享一下料塔详细的维护和清洗方式步骤：

- 1、在清洗和维修前，检查或确认塔内的剩余进料量，且塔内剩余物料必须在小于40公斤左右，然后再准备排放清洗，等到确认塔内的供应完毕之后，我们在精行拆卸相关部件，进行一系列维修。
- 2、关闭塔内的管道和阀门，切断与料塔有关的管道，清空材料并堵塞盲板。
- 3、右手拿起扳手，左手拿叉扳手，预先调整扳手开口的宽度，再将其放在螺丝盖上，左手握住叉子，夹紧螺丝的下端，打开螺丝，这样料塔下端的主料线的紧急出口就可以打开了。
- 4、用一根预备好的棍子轻轻击打饲料塔，记住一定要按顺时针方向敲打，以确保在饲料塔的任何地方都被击打过。
- 5、将梯子放置在30度左右的角度上，靠在材料塔上。要有一个人用手握住梯子，再将操作人员走上梯子检查塔身，用橡皮锤轻轻敲打以确定饲料塔是否损坏，并用木板手检查每个螺丝是否松动。
- 6、清理料塔下的应急出口，用准备好的螺丝刀轻轻挑出掉落的剩余饲料，装进准备好的材料袋或饲料车中，如果需要精行清洗，将配备的消毒剂再次放入桶中，安装上提前准备的清洗仪器，再清洗仪器的源线连接到电源上，调试并等待饲料塔被清洗。
- 7、操作人员从料塔的梯子上爬，一定要用安全带将其固定在塔顶梯子的两端，在检查是否牢固。操作人员打开前灯，再打开塔盖观察，首先观察塔内的情况，如果需要清洗，则将清洗机枪的头交给塔上的操作员。一切准备就绪，辅助人员打开清洗机，然后根据观察情况顺时针清洁塔内，清洗塔身和内壁。同时，物料塔下的人员用螺丝刀清理沿着污秽水流出的大量进料或杂质，直到水流清澈为止。
- 8、料塔上的操作员再次使用前照灯观察材料塔内壁是否有不清洁的区域，确认清洗后密封材料塔盖并从材料塔下来。用洗衣机从材料塔的主要材料线上部用洗衣机冲洗主材料线，直到物料塔下部紧急出口流出的水清澈为止。

9、检查料塔在清理和维修后是否能正常运行。