

弹簧弹性支吊架 恒力可变管道支架厂家

产品名称	弹簧弹性支吊架 恒力可变管道支架厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

弹簧支吊架一般用于需要减少位移应力的地方,如电站锅炉本体、发电厂的汽、水、烟、风管及燃烧器等悬吊部分,以及石油、化学工业中需要此类支承的地方.

当管道系统内某吊点的热位移大于12mm,宜选用弹簧支吊架来支承,以避免管道系统产生危险的弯曲应力及不利的应力转移.1.A型 上吊杆一端与根部相连;另一端用螺纹拧入弹簧支吊架顶板螺孔内,并用螺母锁.花篮螺母下端与管道吊杆上端用螺纹相连,旋转花篮螺母,将管道吊装到规定的安装位置,然后用螺母锁紧.

2.B、C型 弹簧支吊架上端与吊杆或吊板相连,吊杆、吊板另一端生根在钢梁或楼板上.其他与A型相同.

3.D型 用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上,吊杆穿过吊架本体与管道相连,旋转顶部螺母,将管道吊装到规定的安装位置,然后用螺母锁紧. 4.E型 用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上.其他与A型相同.

5.F型 用螺栓将弹簧支吊架底板固定在基础、钢梁或楼板上,顶部支撑水平管道或弯道底部.当现场实际支撑高度与设计提供安装高度有出入时,可转动荷重柱进行微调.其微调量为 L_{max} 与 L_{min} 之间.弹簧型号VS30 F0~9为 $\pm 6mm$ 、

VS30F10~24为 $\pm 12.5mm$,弹簧型号VS60F、VS90F、VS120F、VS150F、VS180F分别为 $\pm 25mm$. 6.G型 旋转花篮螺母,使固定在钢梁或楼板上的吊杆拉紧,将吊架调整到设计的安装高度,再用螺母将花篮螺母锁紧.

公司品牌产品：弹簧支吊架、人孔，本公司检测设备***

检测手段***：有射线探伤，磁粉超声探伤，金相分析，机械性能，冲击水压试验，光谱检验

红外线监控等检测设备 我公司坚持以‘质量求生存，靠服务促发展’之方针，用品牌***，用真诚服务客户，公司全体员工竭诚与各界朋友携手合作共创！