

# 无缝碳钢异径接头 碳钢大小头 对焊大小头

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 无缝碳钢异径接头 碳钢大小头 对焊大小头 |
| 公司名称 | 沧州厚创管道装备有限公司         |
| 价格   | 20.00/个              |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 盐山县盐山镇南隅村（注册地址）      |
| 联系电话 | 17331729618          |

## 产品详情

碳钢异径管(俗称“碳钢大小头”), 异径管的一种, 材质为碳钢。异径管按材质分类为: 不锈钢异径管、合金钢异径管, 碳钢异径管。连接方式: 卡箍(快装)式, 焊接式, 螺纹(活接)式。按着是否等径又分为同心异径管和偏心异径管制作工艺: 将与异径管大端直径相等的管坯放入成形模中, 通过沿管坯轴向方向的压制, 使金属沿模腔运动并收缩成形。根据异径管变径的大小, 分为一次压制成形或多次压制成形。碳钢异径管标准: 电力部标准GD0506~0507压力容器配套的法兰、管板相应标准: JB/T4700~4707-2000执行\*\*\* (GB/T9112-2000), 机械部标准 (JB/T81-1959, JB/T74-1994), 石化部标准 (SH3406-1996), 船用标准GB/T10752-1999、化工部标准 (HG/T5010-1958, HG/T20592-2009) 等等。出口锻钢法兰材质符合美国的ASTMA105标准。以上是碳钢异径管的\*\*\*。碳钢异径管加工中应注意的几个要点: 1、控制口径: DIN标准(DN10-DN150), 3A/IDF标准(1/2"-6"), ISO标准( 12.7- 152.4), 2、国际工业标准: DIN, ISO, SMS, 3A, IDF等, 3、产品材料: 不锈钢304, 316, 316L, 4、质量与用途: 大小头内外用\*\*\*抛光设备处理, 达到表面\*\*\*度要求, 此产品适用于乳品, 食品, 啤酒, 饮料, 制药, 化妆品等工业领域, 5、对外加工: 可以按用户要求来图, 来样加工非标产品