

车间专用水帘冷风机结构标准

产品名称	车间专用水帘冷风机结构标准
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘冷风机的使用要点：

1、湿帘冷风机的风机和水泵的电路宜集中控制，控制开关应装在室内。冷风机使用前，应确保湿帘和水池中无杂物，每年清洗1~2次；冬季不用时，将池内水放净，用塑料布把箱体包扎好，以免杂物进入机内。

2、加入池中水应为清洁水，以保持湿帘冷风机管路畅通和湿帘的高效率。如发现湿帘供水不足或不均时，要检查池中是否缺水(池中浮球阀能自动补水和断水)，水泵是否运转以及供水管路和水泵入水口，尤其是喷水管路上的小孔有否堵塞，检查喷水管路是否位于湿帘的正中。

湿帘冷风机是新时代的选择：湿帘冷风机即湿帘+风机纵向通风降温系统，是当今世界上经济、环保的降温系统。工作原理是：在波纹状的湿膜表面有层薄薄的水膜，当室外干热新鲜空气被对面风机抽吸穿过湿膜时，空气中的热量被湿膜上的水吸收并将水蒸发进入室内，形成凉爽湿润的空气，使人产生清新的感觉。

湿帘冷风机的维护保养

在这一方面上，湿帘冷风机厂家认为，其主要工作，主要是有以下这些，其具体是为：车间专用水帘冷风机结构标准

(1)为了确保湿帘冷风机的安全性，以及其使用安全性，在设备运输、安装及工作中，周围环境中不能有火源，以免发生危险。

(2)湿帘冷风机在使用前，要检查一下其管道的连接是否正确和到位，有无泄漏问题，有的话要及时处理

, 以免使其受损。

(3)对于该冷风机的检修工作，应在设备断电状态下进行，不能在其运行时进行，因为非常危险，容易发生触电事故。

(4)如果冷风机在运行时出现异常的话，那么应由湿帘冷风机厂家的维修人员来处理 and 解决，严禁擅自处理。此外，使用人员应根据其的使用情况，以及使用要求等，来制定一些常规检查计划，并使之合理和规范化，以便操作人员来严格执行。车间专用水帘冷风机结构标准