

## 热浸塑电力管 合肥攀正|表面光滑

产品名称	热浸塑电力管 合肥攀正 表面光滑
公司名称	合肥攀正建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库
联系电话	17718166668 17718166668

### 产品详情

线路接头不能过多，如果必须接线，要做好绝缘及防潮，如果条件允许还可以“涮锡”。装修结束时，业主必须索要电路图，这样有助于预防电路系统隐患发生，另外将来升级改造都用得上。使用环境温度为-15 ~ +40。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。对于古建筑明敷电气线路改造、室内装饰装修和房屋二次装修以及旧、老建筑改造时需采用明敷线路的（隐藏于吊顶、地板内），必须采用燃烧性能B1级以上的阻燃PVC穿线管。

对于消防用配电线路、火灾自动报警系统电气线路应当强制要求使用满足部行标的阻燃PVC穿线管。不同应用领域要求PVC管有不同的功能，所以PVC穿线管在应用时也会有所不同，热浸塑电力管，具有一定的阻燃性能，同时满足物理力学性能要求的PVC穿线管。根据精细和地方进行。对于走在顶上的电源线必须穿线管而过，而且对吊顶的木龙骨要进行防火、防虫等两项处理，以免日后给业主带来麻烦。

使用环境温度为-15 ~ +40。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。在制管的过程中添加一些辅助剂会使PVC管材具有难燃，耐酸碱，耐磨的性能，还有对穿线管来说的绝缘性。就是这些优异的特点使得PVC穿线管占领了巨大的市场。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。

热浸塑电力管-合肥攀正|表面光滑由合肥攀正建材有限公司提供。合肥攀正建材有限公司是从事“焊管、直缝焊管、热浸塑电力穿线管、螺旋钢管、方管、角钢、槽钢”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。