

# Zettlex电感式中空编码器

产品名称	Zettlex电感式中空编码器
公司名称	苏州春晓自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州吴中区蓝文化创意大厦807
联系电话	18518556188

## 产品详情

### Zettlex电感式编码器

用于极端环境的精密非接触式角位置传感器 - 提供超过1亿种产品配置选项。IncOder 是一种可承受恶劣环境的电感式角编码器，标准产品可在 -40 ° C~+85 ° C 环境下工作，特殊版本可在 -60 ° C 环境下工作，抗振动冲击性能优异，防护等级可达 IP67。非接触电感式角编码器在恶劣环境下提供高精度、可靠的测量。

用于极端环境的精密非接触式角位置传感器 - 提供超过1亿种产品配置选项。IncOder 是一种可承受恶劣环境的电感式角编码器，标准产品可在 -40 ° C~+85 ° C 环境下工作，特殊版本可在 -60 ° C 环境下工作，抗振动冲击性能优异，防护等级可达 IP67。

非接触电感式角编码器在恶劣环境下提供高精度、可靠的测量。

### 电感式角编码器规格/选项

机械安装接口形式：12种机械结构，螺纹或带有螺纹的伺服卡箍定子结构、固定螺栓、轴夹和滑动转子、复式定子和转子。

incOder 尺寸选项 (表述为外径)：37, 58, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 & 300mm。

分辨率选项：10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 和22位；A/B脉冲输出，用户可选每圈脉冲数；A/B脉冲输出可达131,072个脉冲/圈。

连接选项：轴向连接器，径向的柔性电缆（有或无连接器）以及集成轴向电缆。

电压选项：5、12 或 24VDC。

通讯接口选项：同步串行接口；异步串行接口；串行外设接口；数字+1V正弦/余弦；0.5-10V模拟电压；0.5-9.5V模拟电压；0.5-5.0V模拟电压；0.5-4.5V模拟电压；A / B / Z 脉冲。

扩展范围选项（不是通常所需的大多数应用类型）：超高冲击和振动；低温选项零下60摄氏度；含铅焊接；事先刻录到验收测试；雕刻；Allocrom防腐蚀表面处理；Surtec650三价铬钝化防腐蚀表面处理。

应用包括:

旋转关节和万向节

舵机伺服系统和电机端编码器

光电和红外相机系统

定日镜和太阳能设备

机械手和数控机床

测试和校准设备

轻型和重型口径武器系统

瞄准系统和测距仪

天线和望远镜

包装和实验室自动化设备

医疗扫描仪和手术设备

起重机和伸缩式机械臂

直线absolute恶劣环境编码器：

精度12位，IP67防护，absolute值信息