

大竹林附近空调维修 大竹林附近空调维修安装加氟师傅电话

产品名称	大竹林附近空调维修 大竹林附近空调维修安装加氟师傅电话
公司名称	石柱土家族自治县宗赋家电维修服务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	只服务重庆主城区-各区均有维修服务点
联系电话	18315204386 18315204386

产品详情

用户的好评是我们的荣幸！渝北区大竹林家电维修点的师傅多年维修经验，诚实守信专注空调维修--加氟--清洗保养--移机/热水器 洗衣机 冰箱 制冰机 油烟机 燃气灶等等家电维修，价格透明，维修好后给客户填写保修单，并严格执行售后保修义务！

运营规则

- 1、接到顾客的预约电话后，按照顾客约定的时间，准时安排工作人员上门服务。
- 2、员工上门后，首先对顾客的机器进行检查调试，查出问题后，在告知顾客的同时，说明维修价格，
- 3、顾客能接受报出的定价方可进行下一步的操作，否则员工保证将顾客的机器还原，除收取相应的检查费外，不会对顾客造成任何损失。
- 4、维修人员严格按维修及操作规程执行 完成后顾客亲自调试检查机器的运转情况，若发现存在问题，可立即要求维修人员即时处理，直至顾客满意为止。

服务承诺

- 1、严格按照家电协会规定的家电维修操作流程，确保客户家电维修和家电保养的质量。
- 2、经我维修部维修的机器一律保修三个月到一年，凡保修期内因维修质量或者更换的配件出现问题，我维修部免费维修。

服务方式：为了市民的方便，免除您上下楼搬运的烦恼，电话预约！上门服务!免收上门费!修不好不收费!节假日不休!

空调安装准备工作

安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求

- (1) 地面或墙体要能承受机体的重量自振动
- (2) 安装的部位要便于操作、调整与维修
- (3) 外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活
- (4) 外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物
- (5) 外机尽可能安装于背阴地方

室内机安装位置应符合以下要求：

- (1) 避免太阳直射在机组上，远离热源
- (2) 内机的进、出风口处，不应有障碍物。

测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米，大于5米应准备新的连接铜管。

测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米，否则会降低空调器的制冷能力，增大压缩机负荷，引起过载保护。

2 安装

根据上述的原则确定内、外机位置后，立即安装好内机挂板，待外机与内机挂板安装牢固以后，再把连接管捋平直，查看管道是否有弯瘪现象；接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹，如有裂纹，应重新扩口，否则会漏氟。后，检查控制线是否有短路、断路现象，在确定管路、控制线、出排水.管良好后，把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出，避免拉伤；连接好管道与内、外机，并接好控制线。

排除管道和内机中的空气。方法是这样：

- (1) 把连接好的外机接头拧紧(细)，用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右
- (2) 听到外机接头(粗)吱吱响声，30秒左右，用扳手拧紧(粗)接头
- (3) 松开(粗)管上截止阀门的阀杆
- (4) 彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空调器排空结束。

后，用洗涤剂进行检漏，仔细观察每一个接头有无气泡冒出，验明系统确无泄漏后，旋紧阀门保险帽，即可开机试运行。

3 运行调试

空调器安装完毕，应铺设独立的空调器使用电源线路，家用分体式空调的电源线一般有 1.5 - 2 (mm) 2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。

任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件：

(1) 低压压力4.9kg / cm² - 5.4kg/cm²

(2) 连接管只能结露，不能结霜

(3) 运行电流与铭牌标注的是否相一致

(4) 内机出风口温度符合要求

即夏天（12—16）；冬天（35 - 40）。室内温度，夏天25 - 28，冬天（18 - 23）。