合肥道闸系统 安徽道成多年行业经验

产品名称	合肥道闸系统 安徽道成多年行业经验
公司名称	安徽道成智能交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河工业区大连路与宁夏路交口
联系电话	13855167737 13855167737

产品详情

道闸在出厂前已将箱内布好线,一般情况下用户不得更改,只需要接入220V电源即可工作。提供本机的电源必须加装 15A漏电断电器。智能道闸可单独通过遥控实现起落杆,有RS485接口,可选配车辆测器,红外传感器,压力波等安全装置。自动道闸主要结构:一体化机芯:机芯将蜗轮减速箱,变矩机构,主轴支承,主托架等四大件集成于一体。采用45#钢整体精密铸造成形后经大型数控加工中心一次性加工成形,大大减少了内部零件数量,大幅度提升了设备的整体可靠性与批量品质的一致性。

栅栏道闸采用一体化机芯(蜗轮蜗杆),大大减少了内部零件数量,大限度减少了道闸运行的机械故障。结构合理采用曲柄连杆机构传动、噪声低、免维护、免加油。道闸根据闸杆的不同分为:栅栏道闸、直杆道闸、曲杆道闸;道闸根据起落速度的不同分为:快速道闸、中速道闸、慢速道闸;道闸根据安装方向的不同分为:左向道闸、右向道闸。当道闸的控制部分失灵时,道闸的自动保护装置将自动工作,此时闸杆停在斜上位置不动,总电源断开,机器不工作。此时将机器门打开,将大皮带顺时针方向旋转3-8圈到上位时即可复原。若如此多次不能恢复原状,则需检查霍尔元件和电路板是否失灵。

道闸在出厂前已将箱内布好线,一般情况下用户不得更改,只需要接入220V电源即可工作。提供本机的电源必须加装 15A漏电断电器。道闸配合车辆检测器实现防砸车功能,当道闸下有车闸杆不会下落,道闸系统,即便当闸杆下落时有车开到其下面,闸杆也会止

落上抬,车辆离开后,闸杆自动下落。同时可结合压力电波安全装置实现双重防砸车保护处理。??道闸的活节螺丝松动:活节螺丝为正反螺纹相接,上下两个轴承之间用双头螺杆相接,若螺丝松动,将造成上下位均不准确。用一个80MM长 4的铁棒插入双头螺杆之间旋动调整闸杆上下到位即可。

合肥道闸系统-安徽道成多年行业经验(图)由安徽道成智能交通工程有限公司提供。安徽道成智能交通工程有限公司位于合肥市包河工业区大连路与宁夏路交口。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前安徽道成在金属建材中享有良好的声誉。安徽道成取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽道成全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。