

手动插板阀、手动方形插板阀

产品名称	手动插板阀、手动方形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C手动插板阀、手动方形插板阀有圆形跟方形规格两种，具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-550 情况下正常工作。手动插板阀、手动方形插板阀适用于一般石化，食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

手动插板阀、手动方形插板阀特点：

- 1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 5、刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。

手动插板阀、手动方形插板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作压力 (MPa)
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100

手动插板阀、手动方形插板阀主要零部件材质

阀体、盖	闸阀	阀杆	
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	

手动插板阀、手动方形插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H
1.0	50	43	160	125	100	285
	65	46	145	120	298	10
	80	195	135	315	220	12
	100	52	215	155	365	8-M12
	125	56	245	210	185	400
	150	280	240	475	8-M20	29
	200	60	335	295	265	540
	250	68	390	350	320	630
	300	78	440	368	780	
	350	500	460	428	885	16-M20
	400	102	565	515	482	990
	450	114	615	532	1100	20-M24
	500	127	670	620	585	1200
	600	154	725	685	1450	20-M24
	700	165	895	840	800	1700
	800	190	1010	950	898	2000
900	203	1110	1050	1005	2300	
1000	216	1220	1160	1115	2500	
1200	254	1380	1325	2800	32-M30	
1.6	99	8.5	10.7	200	13	15