

湛江数控车床切削液净化器 明君机械操作简单

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 湛江数控车床切削液净化器 明君机械操作简单 |
| 公司名称 | 东莞市明君机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口 |
| 联系电话 | 13538612370 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市明君机械科技有限公司

油水分离器---品质棒棒的

由污水泵将含油污水送入油水分离器，通过扩散喷嘴后，大颗粒油滴即上浮在左集油室顶部

2：含小油滴的污水进入下部分的波纹板聚结器，在此聚合部分油滴成较大的油滴至右集油室

3：含更小颗粒的油滴的污水通过细滤器，出去水中杂质，依次进入纤维聚合器，使细小油滴聚合成较大的油滴与水分离。

4：分离后，清洁水通过排除口排除，左右集油室中污油通过电磁阀自动排除，而在纤维聚合器分离出去的污油，则通过手动阀排除。

油水分离器运行中注意事项--明君告诉你

1：调整排除水管路阀开度，保持分离器内有压力，以利于分离器内污油的排除

- 2：观察压力表、温度表等指示仪表是否正常
- 3：观察处理后的排水水质和油份浓度报警器的工作情况
- 4：排放结束后，应继续注入清水运行15min，清洗分离器
- 5：停泵后关闭进出口阀，避免筒内清水流失，减少内壁氧化、腐蚀
- 6：每次使用油水分离器排放，均应记录到油类记录簿中

我公司一直以来以质量为守，一直以服务客户为宗旨，希望大家到贵公司前来指导参观。

大型油水分离器-----的内部防腐

油水分离器是用普通的钢材做的，如果不喷涂，就很快就会被腐蚀，因为里面有硫，有水等，而且温度比较高，又有流动，冲击加上腐蚀，一般涂料不行，如果用不锈钢做，成本太高。采用美国美嘉华系列耐高温高分子复合材料的应用技术则十分

我公司一直以来以质量为守，一直以服务客户为宗旨，希望大家到贵公司前来指导参观。