

全不锈钢大型全自动洗脱机 工业级大型洗脱机烘干机

产品名称	全不锈钢大型全自动洗脱机 工业级大型洗脱机烘干机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	49000.00/台
规格参数	品牌:八达 型号:XTQ-100 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

产品详情

我们的宾馆业主需要把客房的布草构成细分到每一类（如：毛巾、床单、被罩、服装等），再做洗衣房设计，接着在宾馆洗涤设备选型时要计算设备的产能，（比如：每公斤布草加工过程中所用的水、电、汽的消耗），需要注意布草类别、面料成分、脏污程度，还需要请宾馆洗衣房设备以及洗涤剂厂家提前参与设备选型的讨论中，帮着去设计整个宾馆洗衣机的工艺流程。对于我们宾馆洗涤设备制造工厂也必须清醒得认识到生产的产品必须符合当今时代的要求：一是品质，二是效率，这是永恒的主题。品质更好，能够让宾馆酒店满意，他们的工作效率更好，能够节约更多洗涤费用。要求宾馆洗衣房设备生产技术上的规范，智能化、信息化，这些都基于技术上的成熟、技术上的探讨和保障。

全自动宾馆洗衣机（洗脱机）的内胆是盛放洗涤布草的地方。其304不锈钢内胆直径和深度的尺寸决定了额定洗涤容量。制造内胆的不锈钢材料厚度为3毫米，保证了内胆强度。全自动宾馆洗衣机的内胆，轴承，密封系统，通过主轴是连接成一个整体，构成了宾馆酒店洗衣机的核心的部分。全自动宾馆洗衣机的主轴是承担扭矩应力的主要部件。采用高效45号钢锻造，然后送入电炉高频淬火，再用导热油浸泡，在保证硬度的同时增加了材料的韧性，这也是独特淬火和回火的制造工艺。目前，全自动宾馆洗涤设备内胆转笼在全国也仅仅有几家工厂使用动平衡检测系统，我们的全自动宾馆洗衣机的内胆就是采用其中宁波厂家的。保证内筒在高速脱水的时候保持平衡，这就需要动平衡检测系统。通过平衡检测系统，可以保证洗脱两用机的转动在同一个轴心上面，这也是设备稳定的原因之一。

全自动宾馆洗衣机机每天大负荷的工作量，尤其是在高速脱水的工作状态下，轴承承受的压力增大，如果使用一般的轴承，长时间大负载的工作状态下，因为摩擦产生热量，发生变形而会发生异响，造成宾馆酒店洗衣机振动加大，对零部件的磨损加大，大大缩短了洗脱使用寿命，所以轴承的选用很重要。同时轴承的保养也很关键，要定期添加高温润滑油。对于密封系统来说，密封系统的严密性和密封圈韧性是关键。密封圈长期接触带有腐蚀性的液体，长时间的浸泡的情况下会产生老化，质量差的密封圈会加速老化而出现漏水的现象，影响宾馆洗衣房设备的正常工作。我们选用了德国的CTO的密封圈以及美国的TMK静音小游隙轴承。尽管这些零配件质量好，价格高，增加了我们的生产成本，但是我们的出厂价格没有上涨，50公斤全自动宾馆洗衣机的直销价格任然是3万元。以上详细讲解了中小型宾馆布草洗

涤设备技术参数，不锈钢全自动酒店床单洗衣机价格以及机械性能。

对于酒店宾馆业主来说，合理地控制布草的寿命，可以有效的节约成本，如果需要控制酒店宾馆布草首先就是从洗涤方法开始的。一步是根据酒店宾馆洗衣房设备的额定容量进行装载。考虑到布草的特殊性质，我们在机器的操作面板下面明确标注“额定装载量”，这样操作的原因是为了保证宾馆洗衣机内胆有足够的容积，让布草在里面翻滚、揉搓的更为彻底，达到的清洗效果。同时具体装载多少，还和您所清洗的布草的品种尺寸有关。注入一定量的清洗，一般筒内水量应完全浸过布草，具体水位控制，我们可选择高、中、低三档水位，同时也可实时根据情况进行控制。同时打开蒸汽源，给机器中注入一定量的蒸汽。如果没有蒸汽，可以打开电加热装置，水温是提前设定好的，适合的洗涤温度改善水洗环境，从而提升水洗效果。让宾馆洗涤设备开始运转清洗，5-10分钟后关闭电源，让其浸泡40分钟左右。根据所洗布草性质，投入一定剂量辅助洗涤剂即可。通过控制面板上面的时间定位按键，将洗涤时间设置在40分钟左右，再次按下启动开关让机器开始正式洗涤。洗涤完毕后，打开筒门，观察布草清洗情况，如果已经清洗干净，取出洗好的布草进入烘干或者熨烫作业。

均使用电脑控制，自动化程度较高。

宾馆全自动洗衣机（洗脱两用机），可以用来洗涤床单、被套、毛巾、浴巾、员工服装，方便实用。选材优良，触水部位采用进口304不锈钢，防腐性强，持久耐用，是洗涤桌布、餐巾、床单、被罩等化纤织品的理想宾馆洗涤设备。选用的核心部件均为品牌厂家生产制造，应用核心的部件有变频器、主轴、控制电脑板、变频电机这几个，它们的好坏都直接影响工业洗衣机的性能与寿命，而就这些部件来说，一般一线品牌生产的部件，更。比如采用的电脑控制系统：广州BP超大液晶显示屏中文电脑，预存有36套洗涤程序可供洗涤不同品种的布草选择，同时也支持自行编程，操作简单便捷；这样的宾馆洗涤设备有自动、手动转换装置，手动控制通过操作按钮可任意选择洗涤周期，清洗次数、脱水时间等优点。比如采用韩国产LS变频器，进行变频调速，具有启动电流小，耗能低，运转平稳。主轴上装有两个轴承（TMK超静音滚动轴承），通过高强度螺栓和定位销结构完成主轴的定位。在外壳和主轴之间加有密封结构，这种密封采用台湾TTO氟橡胶圈。在主轴上还装大带轮负责传递动力；全自动宾馆洗衣机采用先进的压力液位传感系统，有效提高水位探测灵敏度，降低日常维护，提高工作效率。

尤其要提醒大家注意的是在操作全自动宾馆洗衣机的时候做好洗涤前的分检工作，包括布草的种类的分检和杂物的分离。可简单归纳为如下几个类别：1) 注意产品分类洗涤：床上用品类：床单、床罩、被套、枕套类、浴衣；毛巾类产品：面巾、浴巾、方巾、地巾、浴袍等。餐台用的台布、口布，椅子套、沙发套等。2) 按污染程度的不同分开洗涤。3) 按布草颜色深浅不同分开洗涤。4) 新旧布草分开洗涤。旧布草的自然破损与不正常破损应区分对待，新旧布草强度不同脱水时间长短也应有所不同。5) 不同的面料成分，应分开洗涤（如纯棉、真丝）。以上讲解了中小宾馆布草洗涤设备型号选用规律，不锈钢酒店全自动洗衣机价格以及生产工艺。

我们的宾馆酒店洗衣房在日常工作过程中，要避免以下几种不当的洗涤方法，否则会容易造成破损：首先是洗涤时加料时间不对；在宾馆洗涤设备内水位没有达到设定位置的情况下添加洗涤剂，尤其是带有氧化漂白性的化料，这样容易使洗涤剂集中在布草的局部而造成损坏。其次是氧化剂使用不当。误用洗涤剂，要针对不同的污渍，选用合适的产品。每50公斤衣物加800克的浓度为1%的漂白剂即可，这样的洗涤方式不仅仅延长布草寿命，而且并提高洗涤质量，让布草白亮有光泽。就是要在全自动宾馆洗衣机漂洗过程中把这种浓度的漂白剂彻底中和并清洗。洗涤中还会出现一些问题，也可能和宾馆洗衣房设备有关，洗涤程序后脱水时均布不好，或者是高脱时间过长，会导致布料因机械拉力破损。还要注意的是严格控制水温，一般布草在30 -40 之间，纯棉织品的温度不得超过65 ，毛织品易掉色的布草用凉水清洗，但时间不要过长。

