

2700KW大功率负载箱

产品名称	2700KW大功率负载箱
公司名称	河北凯翔科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:负载箱-凯翔 型号:AC大功率负载箱 充电电流:505 (A)
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄市建设南大街138号6号楼2层/050021
联系电话	86-0311-86125373

产品详情

品牌	负载箱-凯翔	型号	AC大功率负载箱
充电电流	505 (A)	产品认证	负载箱ISO9001船级社认证
适用范围	发电机组测试负载箱		

自动交流负载箱（柜）主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率ups、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入，能耗式工作模式，强制风冷式散热，大大保证了恒功率放电的可靠性；用新功耗元件自主知识产权生产，具有功率密度高，无红热现象，过热自动保护功能，在风机不转的情况下，也不会发生过热、烧损的情况，安全寿命长；整机采用模块化设计，操作简单，维护方便；可根据客户要求测试电压、电流等参数，为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。主要功能（1）用户可根据性能参数、检测要求，设定调整放电功率。（2）

可设定放电时间：定时时间到自动关断负载。（3）数字表显示电压、电流等参数值。（4）

整机采用新型功耗元件，具有过热自动阻断的保护功能。（5）

交流负载箱（柜）有各种规格，系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。（6）

具有并机功能。功能选择 自动交流负载柜：数字表显示：功率、电压、电流检测值。智能交流负载柜（led）：0.5级多功能数字专用仪表，检测并显示：交流电压、电流、有功功率、功率因数、频率。可通过rs485微机接口，实现与pc机通讯。智能交流负载柜（lcd）：专用液晶仪表显示：交流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率；并有1-40次谐波分析。可通过rs485微机接口，与pc机实现通讯。

技术参数 型号 ac220-22 kva ac380-100 kva ac380-200 kva ac380-500 kva 使用环境温度 0 ~ +50

接入交流电压 交流单相220v 交流220v/50hz。 三相380v 放电功率 22 kva 100 kva 200 kva 500 kva 定时器

0 ~ 99小时59分钟 尺寸(mm) 660 × 300 × 590 1000 × 450 × 1000 1480 × 800 × 1030 1800 × 900 × 1600

重量 (kg) 30 80 200 360 功率可调范围 0 ~ 22 kva 0 ~ 100 kva 0 ~ 200 kva 0 ~ 500 kva 规格：电压 ac220v-400v

，功率6kva-1000kva；可依需求选订。典型应用 电力、通信、铁路、军队、航天、油田、金融等各行业使用和产生交流电源、发电机组、ups电源、逆变器的用户和厂家。