# 2700KW大功率负载箱

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 2700KW大功率负载箱 |
| 公司名称 | 河北凯翔科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:负载箱-凯翔<br>型号:AC大功率负载箱<br>充电电流:505（A） |
| 公司地址 | 中国 河北 石家庄市<br>石家庄市建设南大街138号6号楼2层/050021 |
| 联系电话 | 86-0311-86125373 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 负载箱-凯翔 | 型号 | AC大功率负载箱 |
| 充电电流 | 505（A） | 产品认证 | 负载箱ISO9001船级社认证 |
| 适用范围 | 发电机组测试负载箱 | | |

自动交流负载箱（柜）主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率ups、逆变器、开关电源及柴油发电机组的性能检测、老化等场合。统一分段式功率投入，能耗式工作模式，强制风冷式散热，大大保证了恒功率放电的可靠性；用新功耗元件自主知识产权生产，具有功率密度高，无红热现象，过热自动保护功能，在风机不转的情况下，也不会发生过热、烧损的情况，安全寿命长；整机采用模块化设计，操作简单，维护方便；可根据客户要求测试电压、电流等参数，为大功率交流电源设备提供了科学的检测手段。 主要功能 （1） 用户可根据性能参数、检测要求，设定调整放电功率。 （2） 可设定放电时间：定时时间到自动关断负载。 （3） 数字表显示电压、电流等参数值。 （4） 整机采用新型功耗元件，具有过热自动阻断的保护功能。 （5） 交流负载箱（柜）有各种规格，系列齐全。有纯阻性负载或阻性、感性、容性负载。 （6） 具有并机功能。 功能选择 自动交流负载柜：数字表显示：功率、电压、电流检测值。 智能交流负载柜（led）：0.5级多功能数字专用仪表，检测并显示：交流电压、电流、有功功率、功率因数、频率。可通过rs485微机接口，实现与pc机通讯。 智能交流负载柜（lcd）：专用液晶仪表显示：交流电压、电流、有功功率、功率因数、电压频率；并有1-40次谐波分析。可通过rs485微机接口，与pc机实现通讯。 技术参数 型号 ac220-22 kva ac380-100 kva ac380-200 kva ac380-500 kva 使用环境温度 0°C～+50°C 接入交流电压 交流单相220v 交流220v/50hz。 三相380v 放电功率 22 kva 100 kva 200 kva 500 kva 定时器 0～99小时59分钟 尺寸(mm) 660 ×300 ×590 1000×450×1000 1480×800×1030 1800×900×1600 重量（kg） 30 80 200 360 功率可调范围 0～22 kva 0～100 kva 0～200 kva 0～500 kva 规格：电压 ac220v-400v，功率 6kva-1000kva；可依需求选订。 典型应用 电力、通信、铁路、军队、航天、油田、金融等各行业使用和生产交流电源、发电机组、ups电源、逆变器的用户和厂家。