

# EVA 乐天化学 VA910 热熔胶 包装 硬度18 VA910

产品名称	EVA 乐天化学 VA910 热熔胶 包装 硬度18 VA910
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	22.40/kg
规格参数	品牌:EVA 型号:VA910 特性级别:热熔胶
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

品名

乙烯-醋酸乙烯共聚物

加工级别

热熔级

特性级别

耐老化、耐候

用途级别

通用级

产品规格

25KG/包

熔指

400

可售卖地

全国

## 类型

## 标准料

EVA树脂用途很广，一般情况下按醋酸乙烯含量比例，可划分为以下几种用途：1)

VA含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等;2)

VA含量在5%~10%的EVA，产品为弹性薄膜、注塑和发泡制品等;3)

VA含量在20%~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品;4)

VA含量在28%-33%的EVA，光伏材料、太阳能电池粘合剂等;5) VA含量在38%-40%的EVA，胶粘剂;6) VA

含量在5%~45%，主要产品为薄膜(包括农用薄膜)和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。

EVA的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，EVA在-50℃下仍然具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，性。与填料的掺混性、着色性和成型加工性好。

熔融指数(MI)一定，乙酸乙烯(VA)含量越高，其弹性、柔软性、相溶性、透明性等也越高；当VA的

含量减少的时候，EVA EA40055的性能接近于聚乙烯(PE)，刚性增高，性、电绝缘性提高。VA的含

量一定，溶指(MI)增加，软化点下降，加工性和表面光泽改善，但强度会下降，否则，随着MI的降低则分子量增大，冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。