

PN遇水膨胀止水条 南通腻子型橡胶止水条 2022新闻

产品名称	PN遇水膨胀止水条 南通腻子型橡胶止水条 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

PN遇水膨胀止水条 南通腻子型橡胶止水条 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

腻子型遇水膨胀止水条是一种密封性能佳的防shui、密封材料。腻子型遇水膨胀止水条是遇水膨胀止水条的一种。又称为腻子型缓膨止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条，是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

腻子型遇水膨胀止水条优点：

- 1、本品可直接放在混凝土施工缝的基面上，施工方便，快速简捷。
- 2、本品遇水后即可在几十分钟内逐渐膨胀、一方面堵塞一切渗水隙，另一方面与混凝土接触面紧密结合，从根本上切断渗水通道。
- 3、主体材料为无机矿物料，所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。
- 4、具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时，止水条可继续吸水膨胀，进一步堵塞新的微缝，自动强化防shui效能。

5、在水泥砂浆浇筑过程中，其吸水膨胀速度慢，不会因为混凝土中存在的拌合水而产生预先膨胀而导致胀破混凝土。

6、本品经反fu浸泡无主体材料浸出、无碎块，遇水膨胀性能保持良好。

止水条的注意事项：

1、与止水条相接触的水泥面须平整，不能有凹凸不平的现象。

2、因胶条比重比水泥轻，止水条安装时定位须牢固，防zhi胶条漂浮错位导致漏水。

3、不能先留缝后嵌条，应将止水条定位牢固后内埋密实不得裸露。